

单组份湿固化聚氨酯防水涂料威固929科顺

产品名称	单组份湿固化聚氨酯防水涂料威固929科顺
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:威固929
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

威固929的反应机理是聚氨酯预聚体中的NCO端基与空气或基层中的潮气接触反应固化成膜，可在潮湿基层和复杂结构的工程上施工。涂料固化后形成一层无缝、粘结力强、整体而富有弹性、坚韧的防水胶膜。

产品特点

单组份包装，开桶即用，避免了施工过程中两种或多种组分配合比例计量不当而引起质量的不稳定；产品性能稳定，具有优异的耐老化、耐酸、耐碱、耐疲劳性、耐高低温能性能；环保性：符合GB 50325-2001有害物质限量要求；可与高分子卷材、自粘改性沥青防水卷材复合使用构成复合防水系统。

适用范围 非暴露的屋面、地下防水工程、室内厨卫间防水；非饮用水工程。

施工步骤 施工前准备 基层处理 细部、节点处理 涂刮底涂处理层 涂刮涂膜层 整理、组织验收 覆盖保护层

施工要点 基层要求干净、坚固，缺陷处应先进行修复；细部处理：先在阴阳角、管道根部涂刷一层涂料，再铺贴加强层（玻纤布或无纺布等），并使涂料完全浸透加强层；基层涂刮：可在涂料中添加“基层加强处理剂”提高与基层的封闭性和渗透性；分层涂刮：用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上，后一道涂刮方向与前一涂刮方向垂直；涂层表干时间常温下约12小时，每次涂覆的时间间隔以前道涂膜不粘手为准，一般需涂刮2-3次（或根据设计要求）；每遍涂层厚度在0.5-0.8mm为宜；基层处理推荐做法：基层加强处理剂：主材=1：2（重量比），将基层加强处理剂按配比徐徐倒进涂料中，并用搅拌器分散搅拌均匀后使用。

参考用量 涂层1mm厚参考使用量约1.3kg/m²

注意事项 开启后一次用完，使用时间为半小时内。当产品贮存期较长时，涂料表面可能会形成一层薄胶

膜，使用时剔除，不影响使用效果；涂膜施工未固化前严禁在防水层上行走，严禁重物及尖锐物体损坏防水层；施工现场保持通风，施工人员配备安全帽、手套、工作鞋等保护用品，以避免皮肤及眼睛受刺激，施工现场不得接触火源；涂膜验收合格后再做保护层的施工；在低温环境施工时，为保证干固速度可添加专用配套的固化添加剂；限制使用：雨雪、风沙、低温天气；不符合要求的基层上不宜使用。

性能指标 执行标准：聚氨酯防水涂料（单组份）GB/T19250-2003

贮存/运输/包装 贮存在干燥的室内，远离火源、热源；保质期：自生产之日起12个月；运输过程中防止碰撞及日晒雨淋；包装规格：25kg/桶

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com.cn 业务咨询:0757-28637677/13928237530