

现货供应VpCI-369防锈油

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应VpCI-369防锈油 |
| 公司名称 | 烟台宝地经贸有限公司 |
| 价格 | 20.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:CORTEC 型号:VpCI-369 包装:19升/桶 |
| 公司地址 | 烟台市芝罘区新阳街-10号 |
| 联系电话 | 0535-6200483,6223703 13954527300 |

产品详情

VpCI-369是一种能自行修复屏障保护的油基涂料，主要用于室外堆放的卷材、线材等。如果卷材的边缘和表面涂一层VpCI-369，保护期可达5年以上。

产品特点

- 适用于碳钢、不锈钢、铸铁、铝合金、铜及镀锌材料等的防锈。
- 适用于室外条件存放金属的防锈。
- 油基，对环境和人均无害。
- 防锈期长达5年。
- 润滑性能超群。
- 通过美军标准mil—c—16173d（2级）。
- nsn8038-00-244-1297。

典型理化特性

- 外观 棕色液体
- voc 30g/l

- 固含物 97%
- 闪点 >112c
- 粘度 中等
- 清除方法 用VpCI—419/430
- 比重 0.92—0.98

推荐用途

- 碳钢、不锈钢、铸铁、铝合金、镀锌材料、黄铜、铜及焊料。
- 多金属保护
- 齿轮保护和润滑

覆盖面积

1600平方英尺/加仑（厚度1mil）=39.3平方米/升（厚度25μm）。厚度3mil（75微米）时，每升可涂12—13平方米。

盐雾试验

| 厚度 | 碳钢（1010） | 铝 |
|----------------|------------|--------|
| 潮湿（astmd—1748） | 1mil（25微米） | 7000小时 |
| 盐雾（astmb—17） | 1mil（25微米） | 5000小时 |

表面保护的最低要求

| nace | sspc | ars |
|------|------|-------|
| 4 | 7—63 | 低至b—3 |

检查方法：湿膜厚度标准

限制

在喷水区、下大雨或相同条件下，vpci-369能被去除。使用vpci-369后应有遮挡。

包装及储存

包装：19升和208升桶装。

储存：24个月（24c）