

HY1-HY2 Y型三通球阀-日阪Y型三通球阀-日本进口气动三通球阀

产品名称	HY1-HY2 Y型三通球阀-日阪Y型三通球阀-日本进口气动三通球阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	13333.00/台
规格参数	品牌:HISAKA日阪 型号:HY1_HY2 产地: :日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

HY1/HY2 Y型三通球阀针对一些粉体和高粘度的介质所开发的Y型三通阀。主要用于用空气压力输送的管线。由于Y型阀的阻力较小，空气压力的消耗也会相应下降，从而达到运营成本的降低。从大型储罐排放介质也能非常顺畅，不会有堵住的问题发生。为了清洗阀体与球体之间残留的介质，在阀体的部位可以安装管嘴，从而方便了定期的清洗。适合粉体介质的金属密封圈Y型阀也可以定制，而且安装角度可以再现场变换。特点在粉体?托盘等空气输送的管道上转换流动方向的Y型三通阀。由于是固定式球阀，可以确保球体与阀座的密封性和高耐久性? 由于阀盖是分别单独安装在阀体上，可以在方向变化多端的管道使用，可以合理安装阀门。详细请参考目录。 阀座的背面设有弹性片，可以防止由粉体产生的阀座磨损和密封性下降，同时可以抑制运转扭矩的上升。 为了获得安定的密封性各密封部位使用O形圈。为了防止粉体的流入发生问题特别在轴部设有双层O形圈。 可以安装135°旋转的AR执行机构。产品规格制造范围 压力等级: JIS 10K, ASME 150# 口径: 25A(1") ~ 300A(12") 材质: SCS13A, SCS14A, SCS16A 等等 * 阀盖组合型，通电时的流动方向等详细记载请参考PDF目录。

用途粉体，介质的输送，高粘度介质的方向转换阀。选项防静电机构，填料部加O型圈，锁定机构，指定漆，无有，无水处理，安装清洗喷嘴，抛光加工，电解抛光，通径端口面加工，清管装置，通径内耐磨处理，卡套接头加工，槽型法兰加工。