

# 40YW12-15立式液下泵

产品名称	40YW12-15立式液下泵
公司名称	河北华阳泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华阳 型号:40YW12-15 性能:不阻塞
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇路景工业区
联系电话	0312-3427655 13171921655

## 产品详情

品牌：华阳 型号：40YW12-15 材质铸铁 性能不阻塞

用途：排污泵 驱动方式电动 输送介质污水泵、杂质泵

泵轴位置边立式 叶轮结构封闭叶轮 叶轮吸入方式单吸式

流量12（m<sup>3</sup>/h） 叶轮数目1 扬程15（m） 汽蚀余量2.2（m）

吸入口径40（mm） 排出口径40（mm） 结构原理中开泵

级数：单级 重量100（kg） 电压380（V） 功率1.5（kw）

规格：40YW12-15,50YW15-15,65YW25-15,80YW50-25,100YW110-10，150YW180-22,200YW310-13,250YW600-12 效率59~97

### 一、产品概述

YW液下式排污泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。

### 二、产品特点

1、可变的液位安装深度：机组为立式液下式结构，可根据用户的要求采用不同的液下安装深度，使用极

为方便。

2、单管或双管安装：本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。

3、降低维修成本：采用最新材料制作而成的机械密封，及优质的轴承，大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。

4、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了运行高效且无堵塞。

### 三、工作条件

流量：2 ~ 850 m<sup>3</sup>/h

扬程范围：3 ~ 45m

额定转速n：1450 ~ 2900r/min

介质温度：- 15 ~ +60

介质密度：1.3 × 10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>

介质PH值：5 ~ 9

### 四、用途：

企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。YW液下排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。YW液下排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担，吸送河泥。YW液下排污泵使用条件水温 ≤ 60℃，液体PH值为4 ~ 10。

### 五、YW型液下式无堵塞排污泵（性能参数）

型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率

1	25YW8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1
2	32YW12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1
3	40YW15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5
4	50YW15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2
5	50YW20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75

6	50YW10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75
7	50YW20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5
8	50YW15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2
9	50YW18-30-3	50	18	30	2880	3
10	50YW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5
11	50YW20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5
12	65YW25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2
13	65YW37-13-3	65	37	13	2880	3
14	65YW25-30-4	65	25	30	2890	4
15	65YW30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5
16	65YW35-50-11	65	35	50	2930	11
17	65YW35-60-15	65	35	60	2930	15
18	80YW40-7-2.2	80	40	7	1420	2.2
19	80YW-43-13-3	80	43	13	2880	3
20	80YW40-15-4	80	40	15	2890	4
21	80YW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5
22	100YW80-10-4	100	80	10	1440	4

23	100YW110-10-5.5	100	110	10	1440	5.5
24	100YW100-15-7.5	100	100	15	1440	7.5
25	100YW85-20-7.5	100	85	20	1440	7.5
26	100YW100-25-11	100	100	25	1460	11
27	100YW100-30-15	100	100	30	1460	15
28	100YW100-35-18.5	100	100	35	1470	18.5
29	125YW130-15-11	125	130	15	1460	11
30	125YW130-20-15	125	130	20	1460	15
31	150YW145-9-7.5	150	145	9	1440	7.5
32	150YW180-15-15	150	180	15	1460	15
33	150YW180-20-18.5	150	180	20	1470	18.5
34	150YW180-25-22	150	180	25	1470	22
35	150YW130-30-22	150	130	30	1470	22
36	150YW180-30-30	150	180	30	1470	30
37	150YW200-30-37	150	200	30	1480	37
38	200YW300-7-11	200	300	7	970	11
39	200YW250-11-15	200	250	11	970	15

40	200YW400-10-22	200	400	10	1470	22
41	200YW400-13-30	200	400	13	1470	30
42	200YW250-15-18.5	200	250	15	1470	18.5
43	200YW300-15-22	200	300	15	1470	22
44	200YW250-22-30	200	250	22	1470	30
45	200YW350-25-37	200	350	25	1980	37
46	200YW400-30-45	200	400	30	1480	45
47	250YW600-9-30	250	600	9	980	30
48	250YW600-12-37	250	600	12	1480	37
49	250YW600-15-45	250	600	15	1480	45
50	250YW600-20-55	250	600	20	1480	55
51	250YW600-25-75	250	600	25	1480	75
52	300YW800-12-45	250	800	12	980	45
53	300YW500-15-45	300	500	15	980	45
54	300YW800-15-55	300	800	15	980	55
55	300YW600-20-55	300	600	20	980	55
56	300YW800-20-75	300	800	20	980	75

57	300YW950-20-90	300	950	20	980	90
58	300YW1000-25-110	300	1000	25	980	110
59	300YW1100-10-55	350	1100	10	980	55
60	350YW1500-15-90	350	1500	15	980	90
61	350YW1200-18-90	350	1200	18	980	90
62	350YW1100-28-132	350	1100	28	740	132
63	350YW1000-36-160	350	1000	36	740	160
64	400YW1500-10-75	400	1500	10	980	75
65	400YW2000-15-132	400	2000	15	740	132
66	400YW1700-22-160	400	1700	22	740	160
67	400YW1500-26-160	400	1500	26	740	160
68	400YW1700-30-200	400	1700	30	740	200
69	400YW1800-32-250	400	1800	32	740	250

网址：[www.yxbcj.com](http://www.yxbcj.com)