

ORION 2.4非线性节点探测器

产品名称	ORION 2.4非线性节点探测器
公司名称	北京安华长泰科技有限公司
价格	99.00/1台
规格参数	品牌:. 型号:.
公司地址	北京丰台区西四环南路8号农资大厦1112室
联系电话	13699296417

产品详情

ORION 2.4非线性节点探测器 产地：美国

ORION 2.4是目前研发的最新版非线性节点探测器，用来检测非法隐藏的电子装置，无论电子装置在工作或关闭状态或有线连接。

优势：

- 1.以2.4GHZ的发射频率来检测微电子
- 2.手动或自动控制功率可达3.6瓦
- 3.小型轻量化设计的重量在2.8磅/ 1.3公斤
- 4.显示屏的设置方便操作者聚焦在目标和扫描上
- 5.集成极-无极或电缆组件的要求。
- 6.合成的收发器能够提供稳定敏捷的频率，自动寻找清除频率（ 2.404GHz到2.479ghz ）。
- 7.圆极发射和接收天线能够避免天线极化错误导致未发现威胁的风险。
8. 可伸缩使用

技术参数

发射器

信号频段范围：2.404GHz - 2.479GHz

发射频道：手动或自动选择，60个以上频道

发射功率：3.6W

电源控制：手动或自动。

检测调制：1.25 MHz带宽数字

接收器

同时接收二次、三次谐波

频带：发射频率（2.404GHz - 2.479GHz），二次谐波（4.808GHz - 4.958GHz），三次谐波（7.212GHz - 7.437GHz）

灵敏度：两种谐波均为-140 dBm

显示屏

天线连接

柱状显示表示二次、三次谐波的强弱，操作模式，低电提醒，声音控制，DSP，等。

设备尺寸及重量

长度：40.6-129.5cm

外箱：15.9X37.8X47cm

ORION 2.4尺寸：57X9X7.5cm

总伸展长度147cm

ORION 2.4重量：1.3KG

外箱（含ORION 2.4及配件）：5KG

电池

输入AC: 100-240V, 50-60hz

电池使用 >16小时

充电时间 2.5小时

电池类型 锂离子充电电池（2节）

[北京科固安防设备有限公司 15011179885 石]