

精密型盐雾试验机90

产品名称	精密型盐雾试验机90
公司名称	宁波市鄞州冠宇检测仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY-90
公司地址	宁波市鄞州区东吴镇平塘村
联系电话	057487399283 13732191946

产品详情

(1) 品名：精密型盐雾试验机

(2) 型号：GY~90

(3) 规格说明：

(一) 内箱尺寸：900*600*500*mm (W*D*H*)

(二) 外箱尺寸：1040*740*600*mm (W*D*H*)

(三) 电源:220V 单相2KW 50HZ

(4) 箱体材料：

(一) 试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在60℃，承重80KG。

(二) 试验室盖密封采用透明茶色PVC板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生扭曲变形。厚度10mm。

(三) 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四) 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳

(五) 三层试验样品架，可任意调整试样角度及高度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求订做）

(5) 技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

(一) 盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

(二) 耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

(6) 空气供应系统：

空气压力为两段调整，一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能，二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

(7) 喷雾方式：连续式喷雾

伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(8) 加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

(9) 控制系统：

(一) 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器，具有微电脑自动演算功能，控制误差 ± 1.0 。

线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。

(二) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120

(三) 液晶数显带停电记忆功能时间控制器0.1S~9999h

(四) 继电器 (OMRON)。

(五) 翘板带灯式开关, 可连续工作

(10) 加水系统:

自动、手动两种加水系统, 自动或手动补充压力桶、试验室水位, 防止超高温损伤仪器。

(11) 除雾系统:

清除试验箱内盐雾, 防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

(12) 安全保护装置:

(一) 低水位时, 自动切断电源, 安全警示灯装置亮灯显示。

(二) 超温时, 自动切断加热器电源, 安全警示灯装置亮灯显示。

(三) 试药 (盐水) 水位低时, 安全警示灯装置亮灯显示。

(四) 漏电保护功能, 防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

(13) 标准安装配备:

(一) V型/O型置物架 各 1 付

(二) 计量筒 1 支

(四) 收集器 1 支

(五) 玻璃喷嘴 1 支

(六) 喷雾塔 1套

(七) 过滤器 1个

(八) 除雾系统 1套

(九) 自动加水系统 1套

附件：

试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

5L量杯 1个

客户自备件： 最小3P空压机一台； 测试用氯化钠

合计:人民币(大写):

付款方式：款到发货

交货日期：货款确认后当天发货

注：本司另有智能型触摸屏控制盐雾试验箱，可做连续/间歇喷雾,全自动操作,方便，省时、省力、更省心
!!! 欢迎选购！

保用条件

1. 报价方负责包装货运费
2. 保固期是从验收之日起一年内有效。在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

务：（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害

（2）由于操作不当而造成的故障或损坏

（3）由于对产品不正确的安装，经他人维修而损坏