

触摸屏盐雾试验机60

产品名称	触摸屏盐雾试验机60
公司名称	宁波市鄞州冠宇检测仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY-60
公司地址	宁波市鄞州区东吴镇平塘村
联系电话	057487399283 13732191946

产品详情

(1) 品名：精密型盐雾试验机

(2) 型号：GY~60型

(3) 规格说明：

(一)内箱尺寸：600*450*400*mm (W*D*H*)

(二)外箱尺寸：1075*630*1185*mm (W*D*H*)

(三)电源:220V 单相1.5KW 50HZ

(4) 箱体材料：

(一)试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在60℃，结构牢固。

(二)试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生扭曲变形。厚度10mm。

(三)隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四)压力桶采用进口一级PP板材，耐高温高压,永不生锈，保温效果最佳;

试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

(5) 技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

(一) 盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

(二) 耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

(6) 空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

(7) 喷雾方式：连续式喷雾

伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(8) 加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

(9) 控制系统：

(一) 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器，具有微电脑自动演算功能，

控制误差 ± 1.0 。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。

(二) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120 (汇邦)。

(三) 液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1S~99h(西克西)。

(四) 继电器 (OMRON) 。

(五) 翘板带灯式开关，可连续工作25000次。

(10) 加水系统：

自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止超高温损伤仪器。

(11) 除雾系统：

清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

(12) 安全保护装置：

(一) 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。

(二) 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。

(三) 试药 (盐水) 水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。

(四) 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

(13) 标准安装配备：

(一) V型/O型置物架 各 1 套

(二) 计量筒 1 支

(四) 收集器 1 支

(五) 玻璃喷嘴 1 只

(六) 除雾系统 1套

(七) 玻璃过滤器 1个

(八) 喷雾塔 1套

(九) 自动加水系统 1套

附件：

试药氯化钠 1瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

5L量杯 1个

比重计 1支

合计:人民币(大写):

付款方式：款到发货

交货日期：款到之后当天发货

注：本司另有智能型触摸屏控制盐雾试验箱，操作方便，省时、省力、更省心！！！欢迎选购！

保用条件

1. 报价方负责货运费(限宁波区域内)

2. 2. 保修期是从验收之日起一年内有效。在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：

(1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害

(2) 由于操作不当而造成的故障或损坏

(3) 由于对产品不正确的安装，经他人维修而损坏