

厂家直销盐雾试验机120

产品名称	厂家直销盐雾试验机120
公司名称	宁波市鄞州冠宇检测仪器有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY-120
公司地址	宁波市鄞州区东吴镇平塘村
联系电话	057487399283 13732191946

产品详情

(1) 品名：盐雾试验机

(2) 型号：GY-120

(3) 规格说明：

(一) 内箱尺寸：1200 × 800 × 500mm (W*D*H*)

(二) 外箱尺寸：1973 × 1250 × 1300mm (W*D*H*)

(三) 箱体载重：120kg

(四) 电源:220V 单相3.5KW 50HZ

(五)

(4) 箱体材料：

(一) 试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度8mm，耐用温度在60 。

(二) 试验室盖密封采用透明茶色PVC板，厚度10mm，高温使用不歪曲变形，带气动开盖撑竿，可任意开启盖子角度，节约安装空间，

(三) 50L试药补充瓶出口过滤器，清洗容易，操作方便。

(四) 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳

5) 二层试验样品架，可任意调整试样角度及高度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求订做）

(5) 技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

(一) 盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

(二) 耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

(6) 空气供应系统：

空气压力为两段调整，一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能，二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

(7) 喷雾方式：连续/间歇喷雾可调

伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(8) 加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

(9) 控制系统：

试验室、压力桶都采用液晶型双数字元温度控制器，具有微电脑自动演算功能，控制误差±1.0。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。

(二) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120

(三) 液晶数显时间控制器0.1S~9999hr。

(四) 继电器 (日本OMRON)。

(五) 翘板带灯式开关, 可连续工作25000次。

(10) 加水系统:

自动、手动两种加水系统, 自动或手动补充压力桶、试验室水位, 防止超高温损伤仪器。

(11) 除雾系统:

清除试验箱内盐雾, 防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

(12) 安全保护装置:

(一) 低水位时, 自动切断电源, 安全警示灯装置亮灯显示。

(二) 超温时, 自动切断加热器电源, 安全警示灯装置亮灯显示。

(三) 试药 (盐水) 水位低时, 安全警示灯装置亮灯显示。

(四) 漏电保护功能, 防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

(13) 标准配备:

(一) 置物架 2套

(二) 计量筒 2支

(四) 收集器 2支

(五) 玻璃喷嘴 2支

(六) 除雾系统 1套

附件:

试药氯化钠 (NaCl) 500克 2瓶

操作说明书 1份

5L量杯 1个

比重计

1支

价格 (RMB):

以上报价含税含运费

交货期: 款到发货

付款方式: 款到发货.

保用条件

1. 报价方负责货运费 (限上海及其周边地区)。
2. 报价方在收到客户方维护信息后, 24小时内回复客户方。
3. 保固期是从发货之日起一年内有效。在保修期内, 以下情况将实行有偿维修服务:
 - (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害
 - (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏
 - (3) 由于对产品不正确的安装, 经他人维修而损坏