连续式盐雾试验机60

产品名称	连续式盐雾试验机60
公司名称	宁波市鄞州冠宇检测仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY-60
公司地址	宁波市鄞州区东吴镇平塘村
联系电话	057487399283 13732191946

产品详情

（1）品名：精密型盐雾试验机

（2）型号：GY~60型

（3）规格说明：

㈠ 内箱尺寸：600*450*400*mm （W*D*H*）

㈡ 外箱尺寸：1075*630*1185*mm（W*D*H*）

㈢ 电源:220V 单相1.5KW 50HZ

（4）箱体材料：

㈠ 试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在60℃。， 结构牢固。

㈡ 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生扭曲变形。厚度10mm。

㈢ 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

㈣ 压力桶采用进口一级PP板材，耐高温高压,永不生锈，保温效果最佳;

㈤ 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

（5）技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

㈠ 盐水喷雾试验；NSS 、 ACSS。

试验室：35℃±1℃。

压力空气桶：47℃±1℃。

㈡ 耐腐蚀试验：CASS 。

试验室： 50℃±1℃。

压力空气桶：63℃±1℃。

（6）空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2，1/4 压力表, 显示精密准确。

（7）喷雾方式：连续式喷雾

㈠ 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

㈢ 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

（8）加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

（9）控制系统：

㈠ 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,

控制误差±1.0℃。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。

㈡ 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(汇邦)。

㈢ 液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1S~99h(西克西).

㈣ 继电器（OMRON）。

㈤ 翘板带灯式开关，可连续工作25000次。

（10）加水系统：

动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防

超高温损伤仪器。

（11） 除雾系统：

清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

（12）安全保护装置：

㈠ 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。

㈡ 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。

㈢ 试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。

㈣ 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

（13）标准安装配备：

㈠ V型/O型置物架　各1套

㈡ 计量筒　　1支

㈣ 收集器　　1支

㈤ 玻璃喷嘴　　1只

㈥ 除雾系统　　1套

㈦ 玻璃过滤器　　1个

㈧ 喷雾塔　　1套

㈨ 自动加水系统　　1套

附件：

试药氯化钠　　1瓶（500克/瓶）

操作说明书　　1份

5L量杯　　1个

比重计　　1支

合计:人民币(大写):

付款方式： 款到发货

交货日期：款到之后当天发货

注：本司另有智能型触摸屏控制盐雾试验箱，操作方便，省时、省力、更省心！！！欢迎选购！

保用条件

1. 报价方负责货运费 (限宁波区域内)

2. 2. 保修期是从验收之日起一年内有效。在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：

（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害

（2）由于操作不当而造成的故障或损坏

(3) 由于对产品不正确的安装，经他人维修而损坏