

200度热缩套管_热缩套管_广州普众查看

产品名称	200度热缩套管_热缩套管_广州普众查看
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:HZ1274
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

200度氟橡胶缩管 广州普众是专业的热缩套管厂家

特点/优点 · 收缩比 2:1 ,耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射

· 极好的耐油性 ,高阻燃 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

通信用热缩管 广州普众牌

产品特点：

- 1、收缩倍数大，收缩快，提供较强的机械保护！
- 2、内部涂敷的优质热熔胶，提供光缆接头盒进出线部位密封保护，螺旋涂胶。
- 3、表面喷涂的变色漆，用于指导加热收缩操作，防止烧烤不到位或者加热过度。

推荐规格：75/22，65/19，40/12，33/8。

推荐长度：150mm，或180mm。

尤其适用于帽式（立式）光缆接头盒光缆进出位置的密封保护，提供机械强度的保护。

军标级热缩标识套管

广州普众是专业的热缩套管公司，线缆热缩标识套管在行业内性价比高，欢迎来电咨询

军标级热缩标识套管产品介绍

为满足高可靠性线缆标识要求设计，采用交联环保聚烯烃热缩材料制成。有2:1和3:1两种收缩倍率可供用户选择。产品印字的耐擦、耐磨性能优异，在热缩前后即使遇到清洗剂或燃油的侵蚀，色码牢固性保持永久性标识效果。

军标级热缩标识套管产品特点

军标级材料，适合航空航天器、坦克和水下潜艇应用

高耐温等级，额定温度135

极高阻燃性，VW-1级

环保性能符合RoHS标准

极高可靠性，永久性标识

热感灵敏，收缩快

任意印字，电脑设定字符和商标图案