

# 135度热缩套管热缩套管生产批发图

产品名称	135度热缩套管热缩套管生产批发图
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:LU1903
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

普众牌VITON高性能氟橡胶热缩管具有极好的耐高低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方(如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统)及需要耐化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，保护电子电器设备免受损伤。

### 氟橡胶热缩套管特点

收缩比2:1

耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射

极好的耐油性

高阻燃

用电吹风机的热风最好，注意热缩管

不要太粗，里面不用垫胶布。但注意不要让电线头刺破热缩管，必要时再套一层。

点燃打火机,将热缩管置入火焰中,火焰沿管的轴向来回晃动2、3秒钟即可。如若热缩管较粗、较长则需酌情加长烘烤时间。其实并无技巧可言,一试便知,只要别烧糊就好。

特殊耐高温材料的合成决定了高温热缩管具有许多其他同类材料难以取代得特点：耐高温性能，保温隔热性能，阻燃性能，电绝缘性能，化学稳定性能，耐气候老化性能，耐寒，耐水，耐油，耐臭氧，耐电压、耐电弧、耐电晕性能等。

广州普众是专业研发生产热缩套管厂家，主营产品有：聚四氟乙烯热缩管 氟橡胶热缩管 硅橡胶热缩管 交联聚烯烃热缩管 聚酯热缩管 铁氟龙热缩管

105度高温热缩套管 耐125度高温热缩套管 135度高温热缩套管 150度高温热缩套管 耐175度高温热缩套管 200度高温热缩套管 260度高温热缩套管 400度高温热缩套管

氟橡胶热缩管 硅橡胶热缩管 氟橡胶热缩管 硅橡胶热缩管

硅橡胶热缩管系辐照交联特种聚合物制成之高性能耐油柔软橡胶热缩管，具有优异的耐油(航空油、燃料油、液压油、润滑油等)性能。非常适用于需要耐油、耐液体或溶剂的场合，适用于高性能线缆线束的绝缘保护或被覆

白色热缩管 热缩套管 广州普众牌

广州普众专业生产：105度高温热缩套管 耐125度高温热缩套管 135度高温热缩套管 150度高温热缩套管 耐175度高温热缩套管 200度高温热缩套管 260度高温热缩套管 400度高温热缩套管

2倍收缩比热缩管 3倍收缩比热缩管 4倍收缩比热缩管 5倍收缩比热缩管 6倍收缩比热缩管

FEP热缩管 PTFE热收缩套管 PVDF热缩管 PET热缩管 PE热缩管 PVC热缩管  
聚偏氟乙烯热缩管 聚四氟乙烯热缩管 氟橡胶热缩管 硅橡胶热缩管 交联聚烯烃热缩管 聚酯热缩管 铁氟龙热缩管

黑色热缩管 白色热缩管 黄色热缩管 蓝色热缩管 红色热缩管 灰色热缩管 透明热缩管 绿色热缩管  
黄绿双色热缩管 棕色热缩管 船用热缩管 线缆标识用热缩管 汽车线束用热缩管  
管道防腐热缩管 电缆防护用热缩管 通信用热缩管 医疗器戒用热缩管

军用热缩管 高温热缩管 防水热缩管 高收缩比热缩管 防腐热缩管 耐油热缩管