

# 500型多维厢式污泥压滤机

产品名称	500型多维厢式污泥压滤机
公司名称	四川多维过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:多维 型号:XMA500-UKB
公司地址	四川省德阳市广汉市绍兴路三段19号
联系电话	0838-5101888 13881024080

## 产品详情

### XMA/500-UBK型压滤机技术参数

#### 产品特点：

- 1：增强聚丙烯合成滤板采用专利技术模压而成，表面平整光滑，强度高，重量轻，耐酸碱，耐腐蚀，无毒无味。
- 2：采用自动液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构，并用电接点压力表实现自动保压。
- 3：机架全部采用高强度的刚焊合件，机架强度高，结构稳定，使用寿命长，足以承受压滤引起的最大压力。
- 4：压滤机工艺流程，主机采用桥架式可伸缩结构，主梁导轨面配置有一次成型的耐磨非金属轨道。
- 5：该机采用继电器控制，操作简单安全，并配有多种安全装置，确保操作人员安全。
- 6：该机最大压滤压力为0.6MPa，是悬浮液固液分离的理想设备。

#### 技术参数：

过滤面积 (m <sup>2</sup> )	4	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
滤板厚度 (mm)	45									

滤饼厚度 ( m m )	23									
滤室数量 ( 个 )	10	13	14	15	18	20	23	25	28	30
滤室面积 ( L )	40	65	70	75	90	100	115	125	140	150
整机重量 ( KG )	635	669	680	692	726	748	782	805	838	860
地基尺寸 ( m m )	1110	1245	1290	1335	1470	1560	1695	1785	1920	2010
整机长度 ( m m )	2467	2602	2647	2691	2827	2917	3052	3154	3277	3367
过滤压力 ( MP a )	0.6									

ing:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt ; border-left:none; ; mso-border-left-alt:none; ; border-right:0.5000pt solid windowtext; mso-border-right-alt:0.5000pt solid windowtext; border-top:none; ; mso-border-top-alt:0.5000pt solid windowtext; border-bottom:0.5000pt solid windowtext; mso-border-bottom-alt:0.5000pt solid windowtext; " >