

630型多维高效成都压滤机

产品名称	630型多维高效成都压滤机
公司名称	四川多维过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:多维
公司地址	四川省德阳市广汉市绍兴路三段19号
联系电话	0838-5101888 13881024080

产品详情

XMA/630-UBK型压滤机技术参数

产品特点：

- 1：增强聚丙烯合成滤板采用专利技术模压而成，表面平整光滑，强度高，重量轻，耐酸碱，耐腐蚀，无毒无味。
- 2：采用自动液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构，并用电接点压力表实现自动保压。
- 3：机架全部采用高强度的刚焊合件，机架强度高，结构稳定，使用寿命长，足以承受压滤引起的最大压力。
- 4：压滤机工艺流程，主机采用桥架式可伸缩结构，主梁导轨面配置有一次成型的耐磨非金属轨道。
- 5：该机采用继电器控制，操作简单安全，并配有多种安全装置，确保操作人员安全。
- 6：该机最大压滤压力为0.6MPa，是悬浮液固液分离的理想设备。

技术参数：

过滤面积 (m ²)	6	8	10	12	15	20	25	30	35
滤板厚度 (mm)	55								

滤饼厚度 (m m)	25								
滤室数量 (个)	9	12	15	18	23	30	38	45	53
滤室面积 (L)	81	108	135	162	207	270	342	405	477
整机重量 (K G)	1018	1085	1153	1220	1332	1489	1669	1826	2006
地基尺寸 (m m)	1384	1549	1714	1879	2154	2539	2979	3364	3804
整机长度 (m m)	2759	2924	3089	3254	3529	3914	4354	4739	5179
过滤压力 (M Pa)	0.6								