

小小绝缘胶垫保证变电所大安全8电力绝缘胶板绝缘毯

产品名称	小小绝缘胶垫保证变电所大安全8电力绝缘胶板绝缘毯
公司名称	河北石家庄益光电力设备有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:益光 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省石家庄市晋州市电力开发区
联系电话	0311-69004990 18631123518

产品详情

小小绝缘胶垫保证变电所大安全8电力绝缘胶板绝缘毯

小小绝缘胶垫保证变电所大安全8电力绝缘胶板绝缘毯

电话：18631123518/18833184391

QQ:3196585814 固话：0311-69004990

河北益光电力设备有限公司绝缘橡胶垫结构：

1、河北益光电力设备有限公司绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

2、河北益光电力设备有限公司绝缘胶垫特性：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹

坑，表面光滑整洁干净

3、及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的

污染，不要露天防止避免阳光直射。

2、质量：

(1)防滑绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)防滑绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)防滑绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5%，工频耐压有效值 > 15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。