

SBS改性沥青防水涂料膜怒江SBS改性沥青包邮

产品名称	SBS改性沥青防水涂料膜怒江SBS改性沥青包邮
公司名称	湖北三诚伟业防水工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天之晴 型号:BJ1537
公司地址	武汉市洪山区洪山街保利心语
联系电话	400-995-9133 13986139141

产品详情

有客户咨询我们，市政工程要用什么防水涂料最划算？其实防水涂料不一定要选最贵的，性价比高的防水涂料在市场上并不多见，大多数是普通的防水涂料，湖北三诚伟业防水工程有限公司集研发生产、销售、施工于一体，多年桥面防水涂料经营经验，桥面防水涂料已经成为市政桥梁工程中必不可少的防水用材料，我们的天之晴系列桥面防水涂料已经畅销海内外。我们已与武汉市政集团建立了长期合作。

桥面防水涂料在市政工程合作中的案例

其实，在市政工程中，您也不必为防水涂料的采购而发愁，我们销售部24小时服务，全天不间断接受订单，统一配送发货，我们24小时内将您需要的桥面防水涂料配送至货运场，一般72小时能保证防水涂料到达您所在地，相信我们，请咨询配图上的联系电话。

湖北三诚伟业防水工程有限公司天之晴HUT-1聚合物桥面防水涂料是一种适用于基面为混凝土、面层为沥青混凝土的黑色柔性防水材料。其不仅具有良好的延性、与砼有着较强的粘结力以及面层沥青砼与砼面间有着较强的抗剪能力（抗汽车制动力），而且还具有耐温、抗寒（抗冻）能力，以及优异的抗疲劳、抗老化的能力，产品包装为50kg/桶、200kg/桶。

SBS改性沥青防水涂料施工方法：

- 1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。
- 2、SBS改性沥青防水涂料涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。
- 3、应待前一遍涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。
- 4、铺设胎体增强材料时,屋面坡度<15%可平行屋脊铺设;屋面坡度>15%应垂直屋脊铺设。

- 5、胎体长边搭接宽度不应 $<50\text{mm}$,短边搭接宽度不应 $<70\text{mm}$ 。
- 6、采用两层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的 $1/3$ 。
- 7、天沟、檐沟、檐口、泛水口和立面涂膜防水层的收头,应多遍涂刷或用密封胶封严。
- 8、 1mm 厚涂膜,SBS改性沥青防水涂料用量: $1.5\sim 2\text{kg}/\text{平方米}$ 。