

贵州环氧自流平

产品名称	贵州环氧自流平
公司名称	贵州环氧地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:南亚128
公司地址	贵州贵阳市观山湖区世纪城21栋
联系电话	1528-5595939 13885118688

产品详情

电话：13809488488

贵州道莱尔地坪工程有限公司专业承接环氧自流平工程,贵州环氧自流平，环氧自流平地坪,环氧砂浆地坪，环氧树脂地坪，环氧防静电地坪，停车场地坪，工业厂房环氧地坪

地坪漆公司浅淡环氧树脂固化剂

不同的混凝土密封固化剂有许多不同的特性，其适用范围也不相同，环氧树脂固化剂也是如此。不过其主要的特性包括：有的固化剂具有耐油性、耐酸以及耐水性的优良特性，以及与环氧树脂及稀释剂混合配制成涂料，可以为药厂、电子厂、石油管道化工罐槽及水泥等防腐工程；有的固化剂溶于水与乙醇，微溶于醚和苯，可以和酸反应生成醋酰胺盐，吸收水、空气中的二氧化碳，广泛使用于粘结、浇铸、地板漆等领域，多用作标聚酰胺。用于聚氨酯泡沫塑料中，能够制造出有阻燃性的特殊性能的泡沫塑料，其用量可以根据具体施工要求来调整，具有泡沫强度大，气味的特点，尤其适用于喷涂施工。

环氧树脂固化剂的注意事项与水性环氧地坪漆的找平材料的注意事项在大致上是相同的，特别注意的还是施工人员的安全性问题以及产品的性能及效率。

无论是混凝土密封固化剂还是环氧树脂固化剂，都有其适用范围以及产品优势。建议客户在使用产品前应先测试其适应性来确定产品的性能、效率以及安全性。

地坪漆品牌公司简说装饰型地坪漆

装饰型地坪漆又可以称为彩片地坪漆或者彩砂地坪漆，它除了具有原生态漆膜质感、色彩绚丽缤纷、颜色图案任意组合以及抗外承载力好的性能特点之外，它还具有漆膜耐磨性好，自然养护地面而且彰显高贵气质。不仅如此，它的使用寿命也长达8年以上之久。因此，地坪漆品牌公司认为装饰型地坪漆适用于酒店、商务大厦等重视美观效果场所的洁净地面。

装饰型地坪漆的技术参数如下，附着力的指标不大于1，而且检测标准及说明按照gb/t9286-1998；铅笔硬度指标为2，其检测标准及说明为gb/t6739-96；抗冲击性的指标是涂膜不开裂、不脱落，其检测标准及

说明是gb/t1732-93。除此项目之外，还可以考虑其抗压强度、耐磨性、耐二甲苯、耐温性以及环保性等其他项目。

贵州道莱尔地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：13809488488

qq：379852519

官网：www.daolaier.com