

吉神出口型热管分体热水器 品质标准

产品名称	吉神出口型热管分体热水器 品质标准
公司名称	海宁吉神太阳能科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:吉神 型号:JS-G 集热管管数:16 (支)
公司地址	海宁市袁花镇南街路邮电弄7号
联系电话	86-057387871222 13867333028

产品详情

品牌	吉神	型号	JS-G
集热管管数	16 (支)	价格范围	2000-3000 (元)
集热管管长	58*1800 (m)	系统承压	0.7 (Mpa)
反光板	wu	冬季水温	80 ()
夏季水温	99 ()	产热量	40 (kg/日)
保温层材质	玻纤棉	内胆材质	SUS304-2B食品级不锈钢
外壳材质	镀锌板	支架材质	铝合金

吉神承压式太阳能热水器特点：

超导热管单向传热，热容小，起动温度低，速度快；

超导热管管具有良好的耐低温性，在环境温度很低的状态下也不会冻裂；

水箱内胆采用高频焊接，热水器额定承压分为0.6mpa,0.4mpa两种，可直接与自来水系统连接,承压使用,自动运行；

真空管内不走水,根除了因走水结垢使热效率下降的缺点；

真空管内不走水,根除了炸管或硅胶圈老化而漏水的缺点；

真空管内不走水,即使在严寒条件下也不会冻裂；

单根管损坏,热水器仍可正常运行；

吉神热管式太阳能集热器（全名：吉神全玻璃真空管热管式太阳能集热器）：

吉神热管式太阳能集热器以其独特的结构原理和性能：真空管内无水，如遇其中一两只真空管破裂，太阳能集热器可照常工作，得到了市场广泛的认可并接受。

吉神热管太阳能集热器的特点：1、热管式太阳能集热器有很强的抗冻能力，冬季气温在-45 照样可以使用。2、集热器承压运行，耐空晒，不易爆管。3、热容量小，启动快，可用于产高温热水、开水。4、高吸收率： α_s 90%，低发射率： ϵ_h 8%，日平均热效率 η_d 50%。吉神热管式太阳能集热器优势：1.热效率高、全年使用：先进的热管传热方式，优良的太阳选择性吸收涂层及高真空保温状态使集热系统的日平均热效率（即使在我国北方的冬季）达到50%以上。采用新技术、承压力强：流道焊接采用氩弧焊工艺，产品试验压力达12kg / cm²，解决了同类产品结垢效率下降及流量小，不稳定的缺点。克服了目前真空管爆管、密封及金属热管玻璃与金属封接问题。2.安装、维修方便：集热器为单元结构，便于搬运安装。当系统中某根真空管需要维修时，可在不妨碍系统运行的情况下更换。3.抗冻、抗冰雹冲击：高性能的热管传热方式使系统在-45度的气温条件下仍能正常运行，并具有抗直径25mm以下冰雹冲击的能力。4.适合工程安装：由于采用水箱与集热器的分体形状，使之与房屋配套更合适，尤其更适合大型工程的采用，真正实现太阳能与建筑一体。5.产品性能：日照强度850w / cm²时，每平方米可产生1750-1800大卡热量，其热效率 > 50%。吉神热管式太阳能集热器具有热效率高和工作温度高的优点，因而不仅可以用于别墅分体式太阳能热水器，还可用于大型热水系统、太阳能采暖、致冷空调、热泵系统、海水淡化、医用杀菌，等诸多领域。

主要型号有：

1.分体承压系列（js-01），150l，200l，300l，500l2.一体承压系列（js-h），150l，200l，300l3.一体换热承压系列（js-e/eh），210l，240l，300l，360l4.一体非承压系列（js），100l，120l，150l，180l，210l，240l，300l5.热管集热器系列（jsm-01），拥有欧洲solar keymark证书，效率在国内居前几位，jsm12-58/1800，jsm15-58/1800，jsm20-58/1800。

性质：家用或工程用。

可按照要求定做u管热管集热器，型号：cpc15-58/1800，cpc20-58/1800，cpc30-58/1800

欢迎贸易公司寻价洽谈！本公司产品价格有优势，并有多年贸易经验。

email:jishen@jishensolar.com

msn: jishensolar@hotmail.com

mobile: 0086-13867333028

qq: 387937730

fax: 0086-573-87871222

tel: 0086-573-87861238