

水性环氧沥青桥面防水涂料

产品名称	水性环氧沥青桥面防水涂料
公司名称	青岛市润邦防水建材有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:润邦 型号:RBS
公司地址	青岛胶州市洋河镇驻地
联系电话	18653225171

产品详情

RBS水性环氧沥青桥面防水粘结涂料

一．产品介绍

RBS水性环氧沥青桥面防水粘结涂料是高分子聚合物改性沥青防水涂料系列产品，属水泥混凝土桥面专用防水粘结材料。该产品是由环氧树脂、煤焦沥青、石油沥青等材料经过乳化混配，用水做介质，配制而成的水溶性沥青防水涂料。产品经过权威部门检测，全部指标符合DB32/T2285-2012规范要求，达到国内同类产品领先水平。该涂料涂膜干燥后具有卓越的力学性能,剪切强度大,粘结力强，高温性能好,不发软,不发粘等特点；另外还具有低温柔韧性优异，不透水性强，抗硌破性好等优点。RBS水性环氧沥青桥面防水粘结涂料具有良好的路用性能和施工性能，其应用可以提高桥面铺装的整体性能，延长桥面铺装使用质量，是目前国内比较理想的水泥混凝土桥面防水粘结材料。

二．主要技术指标

序号	项目	单位	技术要求
1	外观	/	黑色或褐色均匀液体，无明显颗粒
2	蒸发残留物含量	%	43

3	黏度 (C40 , 4mm)		S	5-50
4	PH值 (10%水溶液)		/	7-11
5	柔韧性 (-20 ± 2)		/	无裂纹
6	耐热性 (160 ± 2)		/	不流淌, 不滑动
7	不透水性		/	0.3MPA, 30min不渗水
8	干燥性 (25 , 日光照)	表干	h	3
		实干		10
9	附着力拉拔强度	25		1.20
		40		0.70
10	抗冻性 (-20)		/	20次不开裂
11	抗硌破及渗水		/	重锤 (500g, 300mm高) 自由下落后, 不穿孔, 不渗水