

供应FXJ防爆接线箱专业防爆接线箱厂家直销

产品名称	供应FXJ防爆接线箱专业防爆接线箱厂家直销
公司名称	湖北依客思防爆科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	防爆标志:ExedIICT6 防护等级:IP65 防腐等级:WF2
公司地址	www.eksfb.com
联系电话	027-81811800 17771602393

产品详情

FXJ防水防尘防腐接线箱

FXJ防水防尘防腐接线箱适用范围

- 1、适用于1区、2区危险场地。
- 2、适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境
- 3、环境温度 -25 ° 至55 °。
- 4、防水防尘防腐防爆接线箱安装高度不超过海拔2000m。
- 5、强酸、强碱、多水，多尘、潮湿等环境。
- 6、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等。

FXJ防水防尘防腐接线箱产品特点

- 1、可用于380/220V及以下电路中作为各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连接；
- 2、外壳为增安型结构，采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- 3、盖与壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固；
- 4、接线端子可采用压线式或菲尼斯的增安型专用接线端子；
- 5、端子数，出线口方向，数量及出线口规格可按用户要求任意变化。
- 6、防水防尘防腐防爆接线箱主要用于管路配线、配管，接线、分线。进出线口数量和口径可定制。

7、常规为电缆进线、钢管进线请注明。

技术参数

防爆标志：ExedIICT6

额定电压：AC：380V220V50Hz

额定电流：20A

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

FXJ系列防水防尘防腐接线箱订货须知

订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向 数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及 极数.

FXJ防爆防腐接线箱选型表

FXJ-20/6I 1-G3/4

FXJ-20/6II 2-G3/4

FXJ-20/6III 3-G3/4

FXJ-20/6IV 4-G3/4

FXJ-20/6V 2-G3/4

FXJ-20/6VI 4-G3/4

FXJ-20/6VII 5-G3/4

FXJ-20/6VIII 6-G3/4

FXJ-20/6IX 7-G3/4