

# BXJ8050防爆防腐接线箱多通头防爆接线箱

产品名称	BXJ8050防爆防腐接线箱多通头防爆接线箱
公司名称	湖北依客思防爆科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	防爆标志:Exd T6 DIPA20TA、T6 防腐等级:WF2 防护等级:IP65
公司地址	www.eksfb.com
联系电话	027-81811800 17771602393

## 产品详情

### BXJ8050防爆防腐接线箱

科技依客思，环保依客思，节能依客思，

BXJ8050防爆防腐接线箱 -BXJ8050-20/6 220v 380v20A多接头防爆防腐接线箱

BXJ8050防爆防腐接线箱适用范围

1. 爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；
2. 可燃性气体、蒸气级别： A、 B、 C；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
4. 适用于T1~T6组温度组别。
5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

BXJ8050防爆防腐接线箱特点

- 1、BXJ8050防爆防腐接线箱可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。
- 2、BXJ8050防爆防腐接线箱外壳采用高强度难燃工程塑料压制而成，外型美观且具有抗静电耐冲击及热稳定性好又耐腐蚀等优良性能。
- 3、盖与壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固。

- 4、接线端子可采用压线式或菲尼克斯的增安型专用接线端子。
- 5、BXJ8050防爆防腐接线箱端子数出线口方向及数量，公称直径可任意变化。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

#### BXJ8050防爆防腐接线箱主要技术参数

额定工作电压(V)380/220V

额定工作电流(A) 20

防护等级 IP65

防爆标志 Exd T6 DIPA20TA、T6

防腐等级 WF2

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；

引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

#### BXJ8050防爆防腐接线箱选型表

BXJ8050-20/6

BXJ8050-20/6I

BXJ8050-20/6II

BXJ8050-20/6III

BXJ8050-20/6IV

BXJ8050-20/6V

BXJ8050-20/6VII

BXJ8050-20/6VIII

BXJ8050-20/6IX

型号规格 通头

BXJ8050-20/6I 1-G3/4

BXJ8050-20/6II 2-G3/4

BXJ8050-20/6III 3-G3/4

BXJ8050-20/6IV 4-G3/4

BXJ8050-20/6V 2-G3/4

BXJ8050-20/6VI 4-G3/4

BXJ8050-20/6VII 5-G3/4

BXJ8050-20/6VIII 6-G3/4

BXJ8050-20/6IX 7-G3/4