

雷诺网垫热销雷诺网垫河北胜聚雷诺网垫查看

产品名称	雷诺网垫热销雷诺网垫河北胜聚雷诺网垫查看
公司名称	河北胜聚金属丝网制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:胜聚丝网 型号:LC1324
公司地址	河北省衡水市饶阳县东里满乡王屯村
联系电话	0318-7586688 15610869215

产品详情

雷诺护垫施工步骤：

材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的最大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料：在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

孔径：6*8|7*9|8*10|9*11|10*12|11*13|12*15|14*18

标准：2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m,2*1*0.5m,4*1*0.5m

它可以制作成为网箱型，网垫型，这两种结构可以是电镀的，编织的铁丝箱可另外涂上PVC，用抗风化坚硬石块作填料，它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。