

CD-2型小型液压道岔捣固机-双兴机械

产品名称	CD-2型小型液压道岔捣固机-双兴机械
公司名称	济宁浩博铁路设备机械厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:双星机械 型号:CD-2
公司地址	济宁市开泰花园40号
联系电话	0537-2228388 15206798835

产品详情

你的选择你做主，商家为此皆吹鼓，济宁浩博的CD-2型小型液压道岔捣固机产品不敢保证可以让所有的客户统统完全满意，但是，我们的CD-2型小型液压道岔捣固机绝对可以保证让所有客户买的放心。欢迎致电：152-0679-8835

很高兴为您推荐CD-2型小型液压道岔捣固机，CD-2型小型液压道岔捣固机是本公司的主打产品，如果您有什么需求或建议的话请联系我们，电话:152-0679-8835，我们将很乐意为您服务！

CD-2型小型液压道岔捣固机规格齐全,CD-2型小型液压道岔捣固机性能稳定,CD-2型小型液压道岔捣固机质好价优.我们竭诚欢迎您前来订购CD-2型小型液压道岔捣固机,小型液压道岔捣固机!

CD-2型小型液压道岔捣固机是用于道岔道碴捣固作业的一种专用机械,适用于43kg/m及以上普通道岔、提速道岔在封锁线路状态下作业,下道后不侵“限界”。

CD-2型小型液压道岔捣固机为双升降油缸无导柱式、双捣镐、横向移动方式的走行结构。采用日本本田汽油机作动力,两台捣固机为一组,置于同一走行架上作业,附设有轻便下道架及过道架。

『主要优点』

1. 安全性好。该机是道岔道碴捣固作业的一种专用机械，由液压系统、双升降油缸无导柱式、双捣镐、不掉道，完全确保道岔捣固作业的安全性。
2. 作业效率高。该机质量轻,结构紧凑简单,操作灵活,激振力大,上下道方便,故障少，作业效率更高。
3. 劳动成本低。与过去作业方式相比，节约了劳动力，并能大大降低作业工人的劳动强度。
4. 振动小、噪音低、操作简便。上下道迅速可靠，下道架组装方便，固定可靠，在正常情况下能在150s内下道完毕，下道后不侵限。

5. 适应性强。本机组可适用于目前标准轨距铁路线路上43 ~ 75kg/m各种型号的道岔；更适合12#单开道岔和复式交分、可动心等复杂的道岔捣固作业；对有碴桥面轨道在不拆卸护轨情况下也能进行捣固,适用性强。

『主要技术参数』

发动机额定功率：(本田GX390) 9.5 kW

系统工作压力: 16 Mpa

振动频率: 63Hz

激振力: 32kN

捣镐下插深度:(提速道岔混凝土轨枕枕底下) 90mm

(普通道岔木枕枕底下) 120mm

作业效率: 220根枕木/组小时

正常下道时间 < 150s

汽油机燃油:93#及以上汽油

汽油机润滑油:SAE30高速机械润滑油

液压用油:N22或N32机械油

机架(未勾轨)与钢轨之间绝缘电阻值小于1 M

外形尺寸(长×宽×高) : 200 × 810 × 1640(mm)

整机质量 < 300 kg每台

注：1435mm标准轨距生产，非标轨距、配置双侧下道架、配用汽油机或电动机作动力，定货时应注明。

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的产品 & 解决方案和最优质、最可靠的售后服务。如果贵公司有CD-2型小型液压道岔捣固机此方面的计划，与我们联系，我们竭诚为您服务！