

# LED隔爆灯 DGY9/24L

产品名称	LED隔爆灯 DGY9/24L
公司名称	衡水立德科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DGY9/24L 光源类型:冷光源 光源功率:9 ( W )
公司地址	河北省衡水市胜利东路169号
联系电话	86-03188079922 13833828589

## 产品详情

型号	DGY9/24L	光源类型	冷光源
光源功率	9 ( W )	电压	24 ( V )
主要适用范围	电机车、掘进机照明		

### led矿用隔爆型机车灯 ( dgy9/24l )

dgy9/24l ) led矿用隔爆机车灯主要适用范围：主要适用于具有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井下的蓄电池式电机车、掘进机、扒装机、铲煤机以及各种井下用防爆车辆等，供机车工作照明使用；

#### 产品特点：

- 1.免维护：解决传统光源易坏频繁更换的问题，降低了人工及材料的维护成本；
- 2.安全性能高：铸铁外壳，精心加工，led光源自身功率小，只有9w，产生的热量小，产品外表最高不会超过50度，不会引起可燃气体的爆炸；
- 3.使用寿命长：理论使用寿命5万小时以上，具有抗频繁开关的特性；
- 4.照度好：照射距离远，国标为40米处 ( 2lux ) ，本灯可达5.5lux以上；
- 5.节能环保：绿色光源，本灯功率只有9w，亮度是同瓦数白炽灯的5-7倍；
- 6.亮度恒定：采用恒压恒流线路驱动，光源亮度恒定，降低了眼疲劳，提高生产的安全性；
- 7.光源工作温度低：工作温度只有50度左右，杜绝了高温造成的镜面结垢及遇水破碎；
- 8.宽电压电路设计：节省调压电阻或置变器，使用更加安全可靠；
- 9.色温可调：可自由选配色温高低，显色性好；

适用环境条件：

- 1.环境气压86kpa-106kpa;
- 2.环境温度-20度-+40度；
- 3.空气的相对湿度不大于75%（温度+25%摄氏度时）；
- 4.电压在60%-130%额定范围内波动时，灯可正常工作；
- 5.防护等级：ip65。