

十段光条 发光块 显示块 发光柱红光绿光数码管

产品名称	十段光条 发光块 显示块 发光柱红光绿光数码管
公司名称	北京佳光北亿电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:北亿科技 型号:SMA1010G 发光颜色:绿光
公司地址	北京市海淀区知春路118号
联系电话	010-62559799 13810858812

产品详情

专业生产LED数码管,数码管彩屏,点阵,贴片型数码管,COB光源,直插LED发光二极管,贴片发光二极管,红外线发尺寸和多种发光颜色任君选择,总有一款适合您,质量保证,量大从优,欢迎选购!

贮存及运输

- 1、数码管为电子产品应做好防潮工作；
- 2、数码管为静电敏感器件，安装有静电敏感器件的印制电路板或整机储存时，也要采取防静电措施；
- 3、运送或传递时，要尽量减少机械振动和冲击；在搬运时应轻拿轻放，堆放时不要堆放过高，也不要把过重的物品放在上面以免压坏LED。

数码管焊接条件

- 1、手工焊接温度：<250度；焊接时间:3s
- 2、浸锡、波峰焊预热温度：100度（不超过120度，升温平稳）

焊接温度：235-245度（寻找最佳温度）

焊接时间：<3s

超出以上条件，数码管失效急剧上升

使用条件：（推荐恒流使用，恒压会出现亮度不均现象）。

- 1、使用时，电流和电压必须正确；段及小数点上加限流电阻；
- 2、产品不得在有腐蚀的气体下存储和使用，并且曝露在空气下的时间不能太久，否则会导致氧化；
- 3、所有接触数码的设备及仪器必须接地；
- 4、表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来；
- 5、保护膜撕掉后，不要用手触摸数码管表面；
- 6、使用电压：段：根据发光颜色决定；小数点：根据发光颜色决定
- 7、使用电流：动态：平均电流4-5mA 峰值电流100mA
- 8、蓝色、翠绿色、白色数码管在使用时请采取防静电措施。