

防爆泛光灯，防爆灯具，防爆灯，LED防爆灯

产品名称	防爆泛光灯，防爆灯具，防爆灯，LED防爆灯
公司名称	衡水立德科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广川 型号:LDRG05 类型:防爆泛光灯
公司地址	河北省衡水市胜利东路169号
联系电话	86-03188079922 13833828589

产品详情

品牌	广川	型号	LDRG05
类型	防爆泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	冷光源	光源功率	100（W）
主要适用范围	景观照明		

适用范围：led防爆泛光灯（ldrg05型防爆泛光灯）主要适用于钻井平台、海上石油平台、炼油厂、化工厂、隧道、油站油库、船舶等易燃易爆场所、设施及造船等行业使用。可满足特殊角度照明的需要，可连接式信号接头，接通电源即可亮灯，无需任何其他备件；产品特点：1.节能环保：亮度是同瓦数传统光源的5-7倍，消耗能量较同光效的白炽灯减少80%；无热幅射、无有害金属汞、绿色环保；2.安全性高：工作电流为毫安级，避免因短路或工作原因产生火花引起火灾；3.寿命长，免维护：理论使用寿命在5万小时以上。具有很强的抗频繁开关的特性，解决传统光源频繁更换的问题，降低了人工及材料的维护成本；4.恒压恒流：恒压恒流驱动电源，电压范围宽，避免因电流波动较大造成亮度降低或光源损坏；5.减少蚊虫：无紫外线不吸引蚊虫，使环境变得干净舒适；6.光源工作温度低：工作温度只有50度左右，杜绝了由于高温造成的镜面结垢及遇水破碎；7.无噪音：无需镇流器、启辉器、无噪音；8.无频闪：led恒流工作，有效减少led光衰，启动响应速度快，微秒级别；降低眼疲劳；9.显色性：光色均匀，自由选配色温高低，显色性好；产品技术参数：1.重量：3.8kg；2.喷塑铝压铸外壳（颜色有灰色、银灰色、黑色、白色）；3.4mm厚度的钢化玻璃；4.正常工作条件下的温度：50-+2度；5.发光角度：90度；6.防护等级：ip65，防尘防水防腐蚀；适用环境：1.1区、2区危险气体场所；2.iia、iib类t1-t4组爆炸气体或蒸气环境；3.户内、户外（ip65）；4.功率：100w/150w/200w；额定电压：220v；电压范围：80v-260v；