

有机废气吸收塔，30000风量活性炭吸附塔

产品名称	有机废气吸收塔，30000风量活性炭吸附塔
公司名称	宜兴市建化水处理有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇赋村工业园
联系电话	13812211043

产品详情

活性炭吸附器 活性炭吸附器，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装配；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。活性炭吸附塔是具有吸附效率高、适用面广、维护方便，能同时处置多种混合废气等优点。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对有机溶剂的废气有很好的吸附作用。根据实际安装和应用状况，总结国内外同类产品的生产经验，改进设计制造，推出下料情势方便，表面平整度更好，结构强度更高，吸附能力更强的活性炭吸附塔。本公司生产多种规格的活性炭吸附塔，根据处置气体污染因子的不同而设计吸附时间，再根据处置废气量的大小确定吸附面积，每一个工程都是全新的设计方案。同时针对不同工艺生产中所排放的废气特性，如排放废气温度、是否含有油雾、粉尘等相关参数，在废气设备入口部分内置或增设冷却器、过滤器等预处置装配或功能段。很好的珍爱了吸附段，确保吸附塔在高效状态下运行。

- 二、活性炭吸附器性能特点
- 1、吸附效率高,能力强；
 - 2、设备组织紧凑，占地面积小，维护管理简两边便，运转成本低；
 - 3、可以同时处置多种混合有机废气；
 - 4、采用自动化控制运转设计，作简易、安全；
 - 5、全密闭型，室内外皆可使用。

三、活性炭吸附器适用范围 适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的功课环境。主要应用领域包括：电子元件生产、电池（电瓶）生产、酸洗功课车间、实验室排风、冶金、化工厂、医药生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气净化，其中最适用于喷漆废气处置净化

电话：0510-87996211 手机：13812211043 email:wo12883@126.com

Skype:mary.wang955