

自动跟踪定位射流灭火系统

产品名称	自动跟踪定位射流灭火系统
公司名称	河南良大科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:军巡铺 型号:zdms0.6/5s 流量:5L/S
公司地址	河南郑州市中原区建设西路西元国际广场A栋8楼
联系电话	0371-67653299 13939081210

产品详情

自动跟踪定位射流灭火系统

联系方式：4006700371 0371-67636798

1、自动跟踪定位射流灭火系统哪家强？

河南良大科技有限公司的军巡铺自动跟踪定位射流灭火系统拥有3项独立的技术，一是最科学的球状结构，使得传感器在感应时完全无障碍，范围更广泛，二是最核心的部件传感器采用进口的，定位更精确，误差仅为0.01米，三是加装了抗震和抗干扰系统，使得自动跟踪定位射流灭火系统在复杂的环境下工作的稳定性大大提高。另外公司的产品经过二十七道工艺，十五道检测，六十多次的自动灭火试验，完全无误差才准许出厂的严格的标准。选择自动跟踪定位射流灭火系统，请到河南良大科技有限公司来看一看，比一比。

2、自动跟踪定位射流灭火系统的试验数据有哪些？

军巡铺自动跟踪定位射流灭火系统的试验数据有：

	ZDMS0.6/5s	ZDMS0.6/10s	ZDMS0.8/20s	ZDMS0.9/30s	ZDMP0.3/5s
流量系数（±	125	250	425	600	190

5%)					
流量 (L/s) ± 8 %	5	10	20	30	5
额定工作压力 (MPa)	0.6		0.8	0.9	0.3
最大工作压力 (MPa)	0.8		1.0		0.5
最大保护半径 (m)	30	35	50	55	6
监控半径 (m)	35	45	65	70	8
定位时间 (s)	30		60		30
入口连接方式	螺纹 G1 或法兰 DN25-PN16 RF GB/T 9119-2000	螺纹 G1¼ 或法兰 DN32-PN16 RF GB/T 9119-2000	法兰 DN65-PN16 RFGB/T 9119-2000		螺纹 G1¼
喷雾角度	无		110 °		无
水平旋转角度	0 ~ 360 ° (可调整设定)				360 °

垂直旋转角度	-90 ° ~ +30 ° (默认为吊装的角度，其他安装方式可调整设定)	无
工作电压	DC24V	DC24V
环境温度	-10 ~ +50	
相对湿度	95%RH (40 ± 2)	
安装方式	座装、侧装、吊装	吊装
安装高度	6 m ~ 22 m	6 m ~ 15 m

3、自动跟踪定位射流灭火系统的配送怎么样？

良大军巡铺自动跟踪定位射流灭火系统实现”三精“，精确的定位，精致的工艺，精美的包装来打动用户，我们的外包装采用木箱加泡沫板，不但在保护上起到防碰撞，摩擦损伤表面漆痕的功能，也更为美观。良大科技承诺：自下单起，3个工作日内发货。公司理念“专注智能消防，打造行业精品。”

河南良大科技有限公司扫榻欢迎您的光临。<http://www.junxunpu.net>