超高分子量管洛阳生产厂家

产品名称	超高分子量管洛阳生产厂家
公司名称	洛阳国润新材料科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:65-800 承压:0.6-2.0
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692511 15003795649

产品详情

洛阳国润新材料科技股份有限公司专业生产超高分子量聚乙烯管材，超高分子量聚乙烯管材是粘均分子量在350万以上的线性聚乙烯管材，它几乎集中了各种塑料的优点：耐磨、抗冲击、不结垢、化学稳定、耐低温、经济性以及卫生无毒等性能。欢迎新老客户来我公司参观和指导。联系人：郭经理 联系电话：15003795649

一.产品特性 1.耐磨性 由于超高分子量聚乙烯分子量特别大，其耐磨性居塑料之冠 2.化学稳定性 超高分子量聚乙烯管材具有优异的化学稳定性，是一种类似于聚四氟乙烯的惰性材料，在一定温度和浓度范围内可输送各种有腐蚀性的介质，且外部无需作任何防腐处理。 3.抗冲击性能 超高分子量聚乙烯管材的抗冲击性和吸收冲击能居塑料之首，无论是外部冲击还是内部压力波动，都难以使其开裂，特别是在低温环境中，其冲击强度反而达到最高值，这种柔韧性为输送系统的运行提供了安全可靠的保障。与其他材料抗冲击强度比较 4.不结垢性 超高分子量聚乙烯分子链长、支链少、末端数少，表面能很低，自润滑性能好，因此具有不粘附、不结垢的特点，从根本上解决了水或浆体的结垢与沉淀，可长期保持系统的流速与流量不变。 5.抗老化性 超高分子量聚乙烯管材具有良好的耐候性和抗老化性，在自然日照条件下，其使用寿命超过50年。 6.耐低温性 耐低温性能优异，其耐冲击性、耐磨性在-269℃时基本不变。是目前唯一可以接近绝对零度的温度下工作的一种工程塑料。 7.经济性 超高分子量聚乙烯管材重量为钢管的八分子一，其安装采用法兰和热融焊接工艺，快捷方便，可大幅度降低安装费用。加上由于其摩擦系数小（0.09），自润滑性能好，以及其具有的不结垢性，使其运行费用比普通碳钢少30%。 8.其他特性 还具有卫生无毒、不吸水、抗静电、吸噪音等特点，其安装采用法兰或热融焊接工艺，快捷方便，安全可靠，可大幅度降低安装费用。

二.超高管应用领域：

1、矿山、冶金行业：尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线，工艺管道
2、煤炭行业：给排水管线，通风管线；洗煤管线 3、石油化工行业：输油管线；腐蚀性介质管线
4、电力行业：粉煤灰输送管线；循环水管线；化学水管线 5、钢铁行业：原料输送管线；浆体输送管线
6、海洋工程：海水输送管线 7、港口、码头疏浚管线

三.超高管连接方式：

1.热熔挤出焊接

2.电热熔带连接

3.热收缩带连接方法

4.卡箍连接

5.组合连接

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人：郭金星

座机：0379-60692511

电话：15003795649

传真：0379-65260950

地址：洛阳空港产业集聚区

网址：www.grcggc.com