

猪卧式脱毛机

产品名称	猪卧式脱毛机
公司名称	诸城市众友机械有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:众友机械 型号:zy-200型 功率:10.5
公司地址	诸城市密州街道陈家林村
联系电话	15169542188

产品详情

200型液压打毛机

主要技术参数：1、额定电压：380VAC 2、控制电压：24VDC

3、电机功率：主动电机7.5Kw，液压电机3KW 4、产量：200-300头/小时 5、标准负荷：300Kg

6、外形尺寸：2700 × 1600 × 2500mm

7、打毛空间滚筒长度：1800mm

8、约重3吨、机架防锈防水漆或镀锌、外壳不锈钢

ZBMJ-200型液压生猪打毛机是我公司精心研制开发的生猪打毛的先进生猪打毛机。刨毛机空间开阔，可进入大小不同的猪体，刨毛工序全部由电气、机械液压系统控制。本刨毛机电机减速机直接提供动力代替以前的链条传动，省却了链条的润滑、保养大幅度降低了工人的劳动强度。使设备负载能力大为提升，刨毛效率提高了50%，结构简化，噪音降低，维修率也大为降低。经试验证明其性能、效率和可靠程度完全符合生产的要求，并符合屠宰设备宰杀行业卫生标准要求，其完美的使用性能具有国内领先水平，它是目前国内大、中型屠宰场加工厂首选屠宰刨毛设备。（注：在此机前配有浸烫池或烫猪机，使猪体均匀的浸烫后再进入刨毛机，方可取得良好的脱毛效果。）

工作原理：

1) 机械传动原理：本机采用液压传动，通电后其动作为：

(1)软刨轴升起，机内刨好的猪体被大滚筒上的硬刨片拨出机外，滑入温水池中，此时软刨轴再下降复原

。(2)捞耙将猪体从热烫池内捞起、上升，同时拦猪的栅门下降，猪体就能滑入机内。当捞耙下降时，栅门上升，把猪体拦在机内刨毛，不致于滚回烫池内，动作完毕后，软刨轴及捞耙先后复位，开始新一轮的循环。

2) 工作原理：由于刨毛滚筒位置安排恰当，猪体在机内翻滚自如，在猪体自身重量的压力下，刨片与猪体之间相互滚动摩擦，从而达到去毛的目的。

3) 猪体进入刨毛机前必须进行浸烫,烫毛效果的好坏直接影响本刨毛机的刨毛效果。所以根据不同的猪种选择不同温度，内三元猪好打毛选择一种温度；外三元猪毛长厚难打毛选择一种温度；花毛、红毛、黑毛

毛温度不一样，猪头需要的温度要高一些。季节的不同也会有所差异，水温一般在60~65 左右。

4) 机内装有一喷水管，在刨毛过程中最好喷淋温水，以冲洗猪体上的残毛、血污等。

5) 捞耙下降以前，注意检查捞耙下面有无猪体及杂物，要及时清除，以免捞耙下降时，遇到障碍物而使机器损坏