

华通二级化学防护服型号：RHF-II

产品名称	华通二级化学防护服型号：RHF-II
公司名称	泰州市华通消防装备厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市野徐镇工业园区
联系电话	0523-86136666 15052806066

产品详情

工作原理/结构

二级化学防护服是用于危险场所作业（除面部外）的全身保护服装。符合GA770-2008《消防员化学防护服》标准 概述：二级化学防护服又称普通防护服，是消防员在处置液态化学危险品和腐蚀性物品以及缺氧现场环境下实施救援任务时穿着的防护服。二级消防员化学防护服为连体式结构，由化学防护头罩、化学防护服、化学防护靴和化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。

产品特点 二级消防员化学防护服为消防员身处含飞溅液体和微粒的环境中提供最低等级的防护，但仅防止液体渗透，而不能防止蒸汽或气体渗透。 产品基本参数 主体胶布抗毒剂渗透时间不低于100分钟；主体胶布拉伸强度经向不低于15000牛顿/米，纬向不低于13000牛顿/米。主体胶布抗撕裂强度不低于50牛顿；胶层与织物粘合强度不低于780牛顿/米；主体胶布耐热性能 $160 \pm 20^{\circ}C \times 8$ 小时不沾、不脆。

产品优势 产品应用领域 防护服主要用于消防、军工、船舶、石油、化工、喷漆、清洗消毒、实验室等行业与部门。防护服按不同的标准分类不同。 产品使用事项 1) 防化服不得与火焰及熔化物直接接触。

2) 使用前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。 3) 使用防化服时，必须注意头罩与面具的面罩紧密配合，颈扣带、胸部的大白扣必须扣紧，以保证颈部、胸部气密。腰带必须收紧，以减少运动时的“风箱效应”。 产品维护事项 1每次使用后，根据脏污情况用肥皂水或0.5 - 1%的碳酸钠水溶液洗涤，然后用清水冲洗，放在阴凉通风处，晾干后包装。 2折叠时，将头罩开口向上铺于地面。折回头罩、颈扣带及两袖，再将服装纵折，左右重合，两靴尖朝外一侧，将手套放在中部，靴底相对卷成以卷，横向放入重型防化服包装袋内。

3在保存期间严禁受热及阳光照射，不许接触活性化学物质及各种油类。

4防化服不得与火焰及熔化物直接接触。 泰州市华通消防装备厂有限公司<http://www.cn-huatong.com/about-us/>始建于1984年，占地100多亩，是专业生产消防救援器材、消防个人装备的综合性厂家。 本

企业技术力量雄厚，生产设备先进，检测仪器齐全，率先通过S09001质量体系认证，国家消防装备质量监督检验中心认证、CCC认证以及CE认证等。我公司以“质量第一、用户至上”为宗旨，不断开拓新技术、新材料、新工艺，研制高新技术消防产品，满足国内外用户需求。主要产品有个人消防装备（正压式消防空气呼吸器、强制送风呼吸器，氧气呼吸器，消防服，防化服，隔热服，抢险救援服），消防灭火装备系列，特种消防装备系列，抢险救援装备系列，产品被广泛应用于消防救援、石油、化工、电力、矿业等行业。凭借高品质的产品、先进的科技以及不断的研发，华通集团已与不同行业的用户达成了友好合作关系。从产品选购与包装、仓储物流、解决方案、售后技术服务到用户技术支持与培训，华通集团认真对待每一个细节，为客户提供全面的产品和服务解决方案，以适应不断变化的市场需求。

