

# 车厢滑板,高密度聚乙烯板、 2300\*5600mm

产品名称	车厢滑板,高密度聚乙烯板、 2300*5600mm
公司名称	德州宇昂塑胶制品有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 型号:UPE 电话:15905448730
公司地址	山东德州市宁津开发区工业园西区
联系电话	15905448730 15905448730\18505444428

## 产品详情

车厢滑板怎样安装、PE耐磨车厢衬板(已认证)

公司主营：工程塑料板材，PE板材、煤仓衬板、车厢滑板、高密度聚乙烯板，pp板；

### 生产方法

车厢滑板是用两种高压液相法工艺生产的，即釜式法和管式法。釜式法工艺生产的聚合物具有狭窄的分子量分布，有较多的支链；而管式法工艺的产品分子量分布较宽 聚乙烯车厢滑板，支链较少。除聚合反应器外釜式法和管式法的工艺步骤相似。管式法最大单线反应器能力为20万吨/年，釜式法最大单线反应器能力为18万吨/年，现货批发+小件销售，专车送货上门或快递物流货到付款。聚乙烯材料介绍：PE板：白色PE片，磨砂PE胶片，聚乙烯板。PE板材是一种结晶度高、非极性热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。耐高温PE板或耐磨PE棒进口PE薄片进口PE管材聚乙烯具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸，碱，有机溶液以及热水的侵蚀. 电气绝缘性好，易焊接。白色PE板 不沾泥巴车厢滑板，耐腐蚀PE板.焊接PE板.黑色PE板，PE片 低价销售车厢滑板，PE胶片. </p><p> 聚乙烯的主要性能：密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。工作温度范围从零下90度到235度. HDPE板（高密度聚乙烯板）熔点约为130 车厢滑板，相对密度为0.941~0.960。它具有

良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。