

台车炉 XQ 热处理

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 台车炉 XQ 热处理 |
| 公司名称 | 盘锦辽河热能设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:XQ 别名:退火炉,回火炉,热处理炉 适用范围:热处理 |
| 公司地址 | 盘锦市兴隆台区工业开发区 |
| 联系电话 | 0427-2883100 13909878101 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------|--------|--------------|
| 品牌 | XQ | 别名 | 退火炉,回火炉,热处理炉 |
| 适用范围 | 热处理 | 炉膛最高温度 | 1400 () |
| 装载量 | 1000~300000 (kg) | 类型 | 台车炉 |

台车炉是国家标准节能型周期式作业炉,可用燃气,燃油,电,煤作燃料,超节能结构,节能效果65%。台车采用防撞击密封砖,炉门采用自动压紧机构,自动密封台车和炉门,主要用于型壳焙烧、高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。大型炉主要用于大型压力容器的退火。

1、炉体骨架由各种大中型型钢现场组合焊接而成,外壳封板为钢板,整体美观坚固。2、炉衬采用全纤维结构,相对砖式炉膛节能65%左右,采用优质长纤维刺毯为原料,使用专用设备制成模块,并在加工过程留有一定的压缩量,以保证模块在砌筑完毕后,每块陶瓷纤维块在不同方向膨胀,使模块之间互挤成无间隙的整体,达到完好蓄热效果,保温施工方便快捷,均能直接固定于炉壳钢板的不锈钢锚钉上。与其它产品相比优点为低导热,低热容量,优良的腐蚀性能,优良的热稳定性及热抗震性、绝热性,具有极好的耐高温强度。3、台车骨架由各种大型工字钢、槽钢、角钢及厚钢板等组合焊接而成。台车传动采用电动机、蜗轮减速机组合传动。台车耐火砌体采用高铝定型砖结构,与炉体密封效果好,耐压强度高。台车与炉体密封采用软接触的方法,并在台车下部设有迷宫式沙封槽及沙封刀密封装置。4、炉门采用侧开式,简单方便,密封采用自动压紧机构。5、加热系统:在台车炉两侧各安装数燃气或燃油燃烧器,或燃煤装置,电炉采用电加热装置,热流在炉内往复循环,确保炉温均匀性。6、排烟预热装置:在炉后上端安装了排烟预热装置,炉内的烟气通过预热器时,由风机送入冷风进行预热,再由管路送至烧咀进行助燃。7、小型炉控制系统采用简单实用型连锁控制,数显表显示温度,接触器控制;大型炉采用dcs系统控制,自动点火升温,自动控制各温区升温,保温,降温的全过程,自动输出温度记录曲线。注:非标设计,完全按用户要求设计制作。