

Q945,Q944F46防爆电动三通衬氟球阀

产品名称	Q945,Q944F46防爆电动三通衬氟球阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:Q9(45/44)F46 口径:DN15-200
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【Q9(45/44)F46防爆电动三通衬氟球阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介：

Q9(45/44)F46防爆电动三通衬氟球阀由电动执行机构和衬氟三通球阀组成，由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺，衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙丙烯（简称F46），故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动衬氟球阀执行机构能提供足够的转距，保证阀的可靠开、闭，并带有自动复位的离合器，失电时可自动复位。内置阀位反馈装置可实现阀位信号的传递和远程控制。

特点：

- 1、耐腐蚀：阀体内腔及球体均包衬2.5-3mm厚的F46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
- 2、采用软密封阀座，密封性能好。
- 3、体积小，重量轻，结构简单，安装维修方便。

4、流阻小，流通能力

主要零部件材料：

型式：三通整体式铸造阀体

公称通径：DN15 ~ 200mm

公称压力：PN1.0、1.6MPa (ANSI 150Lb)

连接形式：法兰连接 JB/T79-94(ANSI16.5)

材料：ZG230-450衬F46、ZG1Cr18Ni9Ti衬F46

上阀盖：与阀体一起铸造

填料：聚四氟乙烯

介质温度：-20 ~ +150

阀芯形式：球型阀芯

流量特性：快开特性

阀座：聚四氟乙烯

材料：ZG230-450衬F46、ZG1Cr18Ni9Ti衬F46

技术性能规范：

????	HG/T 3704,GB/T12237
------	---------------------

????	HG/T3704,GB/T12221		
??????	HG/T 20592,GB/T9119		
?????	G8/T13927,J8/T9092		
??????MPa)		1.0	1.6
????(MPa)	????	1.5	1.5
	????	1.1	1.1
	????	0.6	0.6
???????	PFA: -30?200 FEP -30?150GXPO: -10?80		
????	?????????????CI2?????????????????		

Q9(45/44)F46电动三通衬氟球阀L型PN1.6MPa主要外形尺寸和连接尺寸(MM)

??	????	??(mm)							
		DN(mm)	L	L2	D	D1	D2	b	f
Q44F-16C	15	150	72	95	65	45	14	2	4-14
(P)	20	160	80	105	75	55	14	2	4-14
(R)	25	180	90	115	85	65	14	2	4-18
	32	200	100	135	100	78	16	2	4-18

	40	220	110	145	110	85	16	3	4-18
	50	240	120	160	125	100	16	3	4-23
	65	260	130	180	145	120	16	3	4-18
	80	280	140	195	160	135	20	3	3-18
	100	320	160	215	180	155	20	3	3-18
	125	380	190	245	210	185	22	3	3-18
	150	440	220	280	240	210	24	3	3-23
	200	550	260	335	295	265	26	3	12-23
	250	670	310	405	355	320	30	3	12-25
	300	720	370	460	410	375	30	3	12-25

Q9(45/44)F46电动三通衬氟球阀T型PN2.5MPa主要外形尺寸和连接尺寸(MM)

??	????	??(mm)							
	DN(mm)	L	L2	D	D1	D2	b	f	Z-d
Q45F-16C	15	150	72	95	65	45	14	2	4-14
(P)	20	160	80	105	75	55	14	2	4-14
(R)	25	180	90	115	85	65	14	2	4-18
	32	200	100	135	100	78	16	2	4-18

	40	220	110	145	110	85	16	3	4-18
	50	240	120	160	125	100	16	3	4-23
	65	260	130	180	145	120	16	3	4-18
	80	280	140	195	160	135	20	3	8-18
	100	320	160	215	180	155	20	3	8-18
	125	380	190	245	210	185	22	3	8-18
	150	440	220	280	240	210	24	3	8-23
	200	550	260	335	295	265	26	3	12-23
	250	670	310	405	355	320	30	3	12-25
	300	720	370	460	410	375	30	3	12-25

上海乔邑阀门为您提供优质的【Q9(45/44)F46防爆电动三通衬氟球阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！