

PTFE除菌滤芯空气呼吸器

产品名称	PTFE除菌滤芯空气呼吸器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

产品概述：

博滤工业AFC系列生级不锈钢呼吸器采用纯正SUS304/316L材质制造而成，接口方式卫生级快装卡盘，工作温度，维护便捷。AFC系列呼吸器产品主要应用在食品加工，酿酒，饮料，制药，化妆品、化学工业的辅助服务中，不锈钢呼吸器有着广泛应用，可有效减缓罐内、管道内部压力，使其管路工作时正常，避免负压形成。

在医药、食品、发酵行业中，AFC系列卫生级呼吸器（过滤器）配置疏水性PTFE折叠膜滤芯，气体条件下最高过滤精度达0.003um，过滤效率达99.99999%，对噬菌体去除率更是达到100%。产品广泛用于发酵罐、无菌储罐的气体过滤，保证进入罐体内空气完全无菌。根据现场工艺需求，亦有夹套保温式可供选择。

产品索引：不锈钢呼吸器，卫生级呼吸器，卫生级管道过滤器，不锈钢管道过滤器，不锈钢呼吸器，不锈钢电加热呼吸器，不锈钢呼吸器厂家，空气呼吸器厂家，正压式空气呼吸器，空气呼吸器使用方法，卫生级不锈钢空气呼吸器，顶部呼吸器，卫生级呼吸器，卡盘空气呼吸器，快装空气呼吸器，304空气呼吸器，316空气呼吸器，不锈钢除菌过滤器，316除菌过滤器，304除菌过滤器，储罐呼吸器，自给式空气呼吸，PALL空气呼吸器，颇尔空气呼吸器，5寸空气呼吸器，10寸空气呼吸器，20寸空气呼吸器，快装呼吸器，蒸汽过滤器滤芯，。

技术特性：

过滤器材质：纯正不锈钢（SUS304/316L）材质。

内置滤芯数量：常规单芯。

配制滤芯：2.5英寸、5英寸、10英寸、20英寸、30英寸PTFE疏水性折叠滤芯，或不锈钢粉末烧结滤芯。

过滤精度：0.003 μ m~100 μ m。

滤芯接口（过滤器底座接口）：国际通用平压式DOE、卡入式226、插入式222、螺纹（不锈钢粉末烧结滤芯）。

过滤器筒体与底座联接方式：卡盘快开型、法兰型（GBT9119-2000）。

进出口连接：常规型卫生级快装卡盘、螺纹型和法兰型。

工作压力：0.05MPa~0.6MPa（1.0Mpa以上接受定制）。

消毒方法：在线蒸汽灭菌121 @30分钟/次。

表面处理：内外镜面抛光。

产品应用： 制药工业发工艺中，用作空气的无菌过滤。

食品行业的各种无菌储罐的通气口除菌过滤。 生物制剂的各种纯净气体的无菌过滤。

电子工业中空气、氮气等的高纯气体的精密过滤。 食用菌类的发酵罐压缩空气过滤，顶部呼吸器。

联络BOLINDUSTRY博滤工业或当地代表处，以获取更多选型资料。