

# 法兰超声波清洗机

产品名称	法兰超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

## 产品详情

法兰是使管子与管子或和阀门相互连接的零件，连接于管端。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰分螺纹连接（丝接），然而，法兰和焊接法兰及卡套法兰是工作时最容易出现故障，为什么这么说了？由于法兰在制作加工时，会出现常见的打磨屑进入盲孔区、粉尘的积蓄及打磨时用到的润滑油，这些都足以让法兰连接的不稳定，使得法兰工作中容易出现故障，导致整个使用法兰的机械设备受到损坏，，由此，威固特法兰超声波清洗机的诞生可为法兰解决这些污渍的问题。

威固特法兰超声波清洗机是根据法兰的结构大小而量身定制的，客户可根据您的生产量及清洗量来决定您适合哪一款（单槽、多槽、全自动智能式设备）；而本次公司推出的这款法兰超声波清洗机为vgt-8012 6rst手动式设备，清洗过程由8个不锈钢材质制作的超声波水剂槽、纯水洗槽、慢拉蒸汽干燥槽等系统组成（多个工序，让您的物件污渍无残留）。

### 一、超声波清洗工艺的合理设置，让您的物件更加的光线亮泽！

1	2	3	4	5	6	7	8
超声波洗剂洗	超声波洗剂洗	纯水超声漂洗	纯水超声漂洗	纯水超声漂洗	ipa超声波漂洗	ipa超声波漂洗	ipa慢拉蒸汽干

## 二、合理的使用超声波（物理反应）及添加清洗剂（化学反应）让您省时更省力：

在使用超声波清洗剂时，一定要根据槽体的大小、工件的清洗数量及水与清洗剂的对比度来决定清洗剂的多少，如果添加可能导致发生以下后果：1、清洗剂少：清洗时间变长、耗电量增强；2、清洗剂多：轻则导致少部分损失、重则导致工件的大部分腐蚀；3、清洗剂适量：只需清洗3-5分钟就可清洗干净，让您省时省力更快捷！

三、方便的上、下料方式 1、上料方式：以人手将洗篮放置在上料输送带上，上料输送带带有定位框架及感应器控制定位。马达带动滚筒同步带将洗篮输送到挂料位。 2、下料方式：多臂机械手将洗篮放在下料输送带上，马达带动滚筒将洗篮输送到后半段不锈钢滚轴上，输送带末端有感应器提醒人手提篮。