

PC 1201HP-21韩国LG

产品名称	PC 1201HP-21韩国LG
公司名称	深圳市利邦塑胶有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:PC 1201HP-21 包装规格:25千克/包
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场三期
联系电话	0769-89108215 13723599349

产品详情

型号：PC 1201HP-21韩国LG

性能：高纯度PC，良好的脱模，没有紫外线吸收剂，低粘度。

如需了解此款材料的性能以及作用请来电咨询！本人将尽全力为您解决问题！期待您的来电！！！！

深圳市利邦塑胶有限公司长期供应韩国LG LUPOY(PC)等产品(保证原厂原包，假一陪十)货源稳定，可看货，可送货到厂，可提供SGS报告，UL黄卡，出厂报告COA，MSDS证书，材质报告等证书。

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价

PC的主要特点

(1)一般性能PC为透明、呈微黄色或白色硬而韧的树脂，燃烧时发出花果臭味、离火自熄、火焰呈黄色、熔融起泡。

(2)机械强度：PC的力学性能十分优良，具有刚而韧的优点。其冲击性能是热塑性塑料中最好的一种，比PA、POM高3倍之多。PC的拉伸强度和弯曲强度都好，并受温度的影响小。PC的耐蠕变性优于PA和POM，尺寸稳定性好。

(3)热学性能：PC的耐高低温性好，可在130~180℃温度范围内使用；热变形温度可达130~140℃，并受载荷的作用小；热导率和线膨胀系数都较小，阻燃性好，属于自熄性能材料。

(4)电学性能：PC因属弱极性聚合物，其绝缘性能一般。但可贵之处在于其电性能在很宽的温度及湿度范围内变化较小，如介电常数和介电损耗角正切值在23~125℃范围内几乎不变。

(5)环境性能PC：能耐有机酸、稀无机酸、盐、油、脂肪烃及醇类，但不耐氯烃、稀碱、溴水、浓酸、胺类、酮及酯等，可溶于二氯甲烷、二氯乙烷及甲酚等溶剂中。

(6)光学性能：PC是优异的光学塑料品种之一，其透光率可达93%之多，折射率为1.587，适于透镜材料。

PC的主要应用

1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等；

2、汽车：汽车照明灯罩、窗玻璃、镜罩、门把手、仪表板、加热板、除霜器以及用聚碳酸酯合金制造的保险杠等；

3、光学照明：照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器、电影机透镜、复印机透镜、红外自动调焦投影仪透镜、激光打印机透镜；还可用于各种棱镜、多面反射镜等诸多办公设备和家电领域。

4、机械设备：各种食品加工机械、电动工具的外壳、机体和支架、冰箱冷冻室抽屉和真空吸尘器零件、计算机、视频录像机和彩色电视机中的精度要求较高的重要零部件等。