

JS45Y手动Y型料浆阀

产品名称	JS45Y手动Y型料浆阀
公司名称	永嘉明科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明科阀门 型号:JS45Y 口径:DN80-DN500
公司地址	永嘉县瓯北镇江北浦东工业区
联系电话	0577-67989309 18815083768

产品详情

料浆阀

根据实际情况的需要，放底结构设计为凸型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56~62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。

料浆阀是氧化铝工况中输送矿砂料浆的主控阀门，要求达到“三耐一防”的高性能，即耐磨、耐压、耐冲刷、防止结疤。目前该项产品已完全能满足国内市场需求，为氧化铝工业的扩产、提产做出了一定的贡献，也使企业在创汇、节汇上取得了更好的成绩。料浆阀主要用于铝厂。

JS45Y??Y????安装尺寸：

	????PN	???mm?							
		DN	50	100	125	150	150?	200	250
??									
SJS45Y-1	1.6	L	230	350	400	480	480	600	730
6C SJS54		H	320	464	510	710	595	810	920
5Y-16C		DO	240	280	320	360	360	500	500

		??WT?kg?	36	66	90	105	105	185	305
SJS45Y-2	2.5	L	230	350	400	480	480	600	730
5C SJS54		H	320	464	510	710	595	810	920
5Y-25C		DO	240	280	320	360	360	500	500
		??WT?kg?	38	69	95	114	114	195	315
SJS45Y-4	4.0	L	230	350	400	480	480	600	730
0C SJS54		H	320	464	510	710	595	810	920
5Y-40C		DO	240	280	320	360	360	500	500
		??WT?kg?	42	70	95	114	114	195	315
SJS45Y-6	6.4	L	380	430	500	550	550	650	775
4C SJS54		H	350	490	550	750	635	860	980
5Y-64C		DO	360	400	400	500	500	600	680
		??WT?kg?	47	75	105	124	124	210	335

订货须知：

- 一、 JS45Y??Y????产品名称与型号 JS45Y??Y????口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 二、 若已经由设计单位选定型号，请按JS45Y??Y????型号直接向我们明科销售部订购。
- 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！