

# 砂浆剪切试验机

产品名称	砂浆剪切试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

砂浆剪切试验机直销、上海砂浆剪切检测机厂家、优鸿砂浆剪切试验机推荐

### 一、砂浆剪切试验机产品介绍：

砂浆拉力试验机适用于水泥砂浆,防水卷材,建筑材料,保温材料,建筑涂料,橡胶材料,高分子材料,新型复合材料的拉伸试验、压缩试验、抗弯试验、剪切试验、粘结强度试验等静态物理力学性能测试分析研究,可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT等国际标准和行业标准进行试验和提供数据。根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告;以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

### 二、砂浆剪切试验机适用标准：

JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》

JC/T993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》

JC/T547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》

JC149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》

JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》

JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

JG/T3049-1998 《建筑室内用腻子》

JG/T229-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》

JC/T984-2005 《聚合物水泥防水砂浆》

DBJ01-38-2002 《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆胶粘剂》

DBJ/T01-50-2002 《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》

### 三、砂浆剪切试验机技术参数：

- 1、最大试验力：100N、200N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN、10KN、20KN、30KN、50KN
- 2、准确度等级: 0.5级
- 3、结构形式：门式框架结构；
- 4、试验力示值允许误差极限：示值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 5、负荷测量范围：满量程的  $0.2\% \sim 100\%FS$
- 6、力分辨率：最大试验力的  $1/300000FS$
- 7、位移示值极限误差：示值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 8、位移最小分辨率：0.04um
- 9、横梁速度调节范围：0.01 ~ 500mm/min
- 10、横梁速度相对误差：设定值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 11、有效试验宽度：350mm
- 12、有效拉伸空间距离：800mm
- 13、主机外形尺寸：690 × 380 × 1650mm
- 14、主机重量：320kg
- 15、供电电源：220V，50Hz，400W-1KW
- 16、软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
- 17、试验过程及测量、显示、控制等均由数显系统自动完成
- 18、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）
- 19、具有程控和机械两级限位保护

20、当负荷超过额定值3~10%时，自动停机保护；

优鸿公司是专业的试验机制造商，是材料试验解决方案的优秀服务商，专业的服务团队,为您的试验全程保驾护航！

- 质量存在于人类生存的一切地方。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783