

Zebra DS457-DP直接打标部件扫描器

产品名称	Zebra DS457-DP直接打标部件扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斑马Zebra 型号:DS457-DP20009 码制:一维/二维
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

斑马Zebra DS457-DP20004ZZWW二维固定式条码扫描器详细参数

物理参数

尺寸：1.15 英寸高 x 2.3 英寸长 x 2.44 英寸宽/ 29.2 x 58.4 x 62 mm

重量：3.9 盎司/111 g

电源：5VDC +/- 10% 450mA

性能参数传感器分辨率：752（水平）× 480（垂直）灰阶

二维条码阅读器视域：38.4° 水平，24.9° 垂直元件：655 ± 10纳米（VLD）照明元件：625 ± 5纳米（LED）印刷对比度：25%的黑/亮反射比 条码译码能力 一维：主要的一维条码 二维：PDF417、DataMatrix、QR码、Aztec、复合码、MaxiCode 邮政编码：U.S.Postnet、U.S.Planet、UL Postal、Japan Postal 使用环境工作温度：-4° 至122° F/-20° C 至50° (注释：激光扫描准仪在113° F/45 以上禁用)

储存温度：-40 ° 至158 ° F/-40 ° 至70 ° C

湿度：工作：相对湿度95%，50 无冷凝
储存：相对湿度85%，70 无冷凝

密封：IP54

跌落规格：可承受多次从30英寸/76厘米高度跌落到混凝土地面的冲击

环境光：暗到9000英尺烛光（96900Lux）编程参数：电源模式、触发模式、蜂鸣器铃声、会话时间、对焦控制、摄像头控制、图像控制、数据格式化、文件采集、签名采集图像文件格式：BMP、TIFF、JPG接口支持的接口：9针公头D-sub-USB 及TTL电平RS232，采用RTS和CTS规章

电气：ETL、VDE、CETL、EN60950、Ctick、VCCI

激光分类：适用于CDRH II级/IEC 8251级设备

EMI电磁干扰/RFI、射频干扰：FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、CISPR22 Class B

保修：壹年