

防腐枕木，油浸枕木，注油枕木

产品名称	防腐枕木，油浸枕木，注油枕木
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	185.00/根
规格参数	品牌:众安矿山 型号:2500*145*200 厂家:众安
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

产品详情

防腐枕木，油浸枕木，注油枕木

木材防腐处理地目的就在于通过防腐药剂浸注进木材，使其防虫、防菌，最终达到延长木材使用寿命。而目前市场上很多对木材表面涂刷和深水浸泡防腐剂的处理工艺显然达不到这一目地。为了能防止风蚀、紫外线侵害以及虫、菌侵害，就必须把药水使用加压的方法注入木材一定深度。一般来说，0.8-1.2MPa为一般压力，1.4-7.0MPa就属于高压了。而众安枕木全部采用了2MPa高压,防腐指标执行的是美国AWPA标准。处理时使用的压力越大，药剂进入木材的深度自然也就越大。

判定防腐枕木防腐处理有两个指标，分别为浸注深度和干盐吸收量。一般合格的防腐枕木浸注深度应不小于5mm，还要根据不同的使用场所有所不同。室外使用的防腐枕木干盐吸收量应达到6.50kg/m³，这样才能达到防腐、防虫、防水的最佳效果。

由本公司生产的防腐木干盐量都达到了6.50kg/m³，其防腐药剂的浸注深达到了10mm。众安木材防腐处理工艺：木材装入处理罐 抽真空 注入防腐剂 升压、保压 解压、排液 后真空 出罐。防腐枕木，油浸枕木，注油枕木产品分类 一、防腐枕木 二、油浸枕木

三、注油枕木 四、素枕 众安防腐枕木规格防腐枕木，油浸枕木，注油枕木 一类枕木，长×宽×高为2500*220*160mm 二类枕木，长×宽×高为2500*200*145mm

道岔枕木：普通线路150晋级长×宽×高为220*160*2600•4850mm

标准线路200晋级长×宽×高为240*160*2600•4800mm 企业文化——众安防腐枕木有限公司

用人理念：有德有才重用、有德无才培养使用、有才无德坚决不用，是人才有舞台。

质量理念：优秀的品质源于优秀的人才，高标准、精细化、零缺陷。

经营理念：永远战战兢兢，永远如履薄冰。市场竞争理念：基于核心能力的价值竞争。

竞争理念：引领世界水平、战胜自我。

市场理念：创造市场，只有淡季思想，没有淡季市场，只有疲软的思想，没有疲软的市场。

技术创新理念：市场引领科研，科研带动产品、产品占领市场。

职能工作服务理念：只有更好，没有最好。

联系电话：13686377192

18366713768

QQ:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区