

# 斜屋顶天窗 特种专用天窗材料

产品名称	斜屋顶天窗 特种专用天窗材料
公司名称	靖江市永鑫建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:特种专用天窗材料 产地:靖江 品牌:鑫竹
公司地址	靖江经济开发区城北园区新一村徐家场北200米
联系电话	052384550861 13852623401

## 产品详情

材质	特种专用天窗材料	产地	靖江
品牌	鑫竹	窗框尺寸	根据制作图纸 ( mm )
开启方式	自动	窗扇尺寸	根据现场尺寸要求 ( mm )
抗压强度	达到行业标准 ( Mpa )	气密性	优
水密性	优	功能	防尘, 独特的过载保护功能

### 圆拱型钢天窗 ( 钢天窗 )

适用范围适用于平时以采光为主, 且需要经常开启通风的建筑, 其最大开启角度为45°。结构及特点该窗体由基架部分、采光部分、窗扇体及传动系统组成。基架体包括上下边、中挺、边挺和连接方管。上下边、中挺、边挺采用彩色钢板冷弯后, 发泡成型, 重量轻、保温及隔热性能好, 联接强度高。特制铝合金边框和塑料连接件、阳光板构成的窗扇体, 结构紧凑、强度高。安装在基架体上的耐低温弹性密封胶条不仅具有优良的水密性和气密性, 而且抗老化程度高。采光部分由圆拱方管、连接型材及抗蚀性、耐候性良好的阳光组成并呈圆拱形, 这是基于大面积采光度和优质的防水性能而设计的。传动系统采用机电一体化设计, 体积小结构紧凑, 工作效率高。

### 特点

防尘设计可最大限度地适应于各种工作环境。独特的过载保护功能可有效地避免传动或电气部件不被损坏, 大大提高了天窗的可靠性和使用寿命。

产品型号及规格

序号	窗型号			洞口 尺寸(宽 ×长)	窗外 形尺 寸(宽 ×长)	窗扇 高度	窗体 高度	窗体 重量	有效 开口 面积
	通用 型控 制式t	智能 型控 制式z	智能 网控 型推 制式w						
1	pc3t-3 050	pc3z-3 060	pc3w-3 060	3000 × 6000	3280 × 6280	430	126	339.5	1.98
2	pc3t-3 090	pc3z-3 090	pc3w-3 090	3000 × 9000	3260 × 9280	430	126	464.9	2.97
3	pc3t-3 0120	pc3z-3 0120	pc3w-3 0120	3000 × 1200	3280 × 12280	430	126	894.6	3.96
4	pc3t-3 0180	pc3z-3 0180	pc3w-3 0180	3000 × 1800	3260 × 16280	430	126	948.2	5.94
5	pc3t-4 060	pc3z-4 060	pc3w-4 060	4000 × 6000	4260 × 6280	500	147	388.3	2.28
6	pc3t-4 090	pc3z-4 090	pc3w-4 090	4000 × 9000	4280 × 9280	500	147	533.9	3.42
7	pc3t-4 0120	pc3z-4 0120	pc3w-4 0120	4000 × 12000	4260 × 12280	500	147	798.8	4.56
8	pc3t-4 0180	pc3z-4 0180	pc3w-4 0180	4000 × 1800	4280 × 18280	500	147	1079.3	6.84
9	pc3t-6 060	pc3z-6 060	pc3w-6 060	6000 × 6000	6280 × 6280	680	171	829.4	3.12
10	pc3t-6 090	pc3z-6 090	pc3w-6 090	6000 × 9000	6280 × 9280	680	171	1194.8	4.68
11	pc3t-6 0120	pc3z-6 0120	pc3w-6 0120	6000 × 1200	6280 × 12280	680	171	1678.4	6.24
12	pc3t-6 0180	pc3z-6 0180	pc3w-6 0180	6000 × 1800	6280 × 18280	680	171	2398.1	8.36