

管材用填充母料1038 HDPE

产品名称	管材用填充母料1038 HDPE
公司名称	济宁中艺橡塑有限公司
价格	89.00/件
规格参数	材质:HDPE 用途:石油管 产地/厂商:济宁
公司地址	山东省济宁市任城开发区山博路
联系电话	0537-2486988

产品详情

材质	HDPE	用途	石油管
产地/厂商	济宁	公称外径	3 (mm)
壁厚	3 (mm)	外观	优
长度	5 (m)	每件重量	25 (Kg)
公称压力	5 (Mpa)	连续使用湿度	5 ()

济宁中艺橡塑有限公司生产的中空壁管超细填充母料是采用微纳米轻质非金属高新能填充剂作为填料，配合独有的分散体，经特殊工艺加工改性而成。本产品配方设计既强化了填料与树脂界面间的偶合力，又兼顾了母料与树脂间的相溶性，使产成品填充量大、强度高、分散性好，并且能多方面改善塑料制品的性能。

应用范围:

本产品广泛适用于pe、pp-r管材，hdpe高压管材，可起到降低成本，增强力学性能的作用。

功能及优点:

提高制品的坚挺度、耐热性、硬度及耐磨性；

由于母料的导热系数高，模塑过程中制件的温度均衡性好，可显著降低制件的收缩塌坑和挠曲变形现象，提高尺寸稳定性，并可降低制品的内应力和使用过程中因为内应力过大出现应力开裂现象；

分散性好，能多方面改善管材的性能；

本产品含有进口高效塑料润滑剂，能提高制品的光亮度，熔体指数。

本产品全面通过rohs及en71-3等国际认证，不含重金属等对人体有危害的成分，符合pe、pp-

r管材使用标准。

由于母料的导热系数高和流动性好，模塑过程中制件冷却速度快（与纯树脂比较），可缩短成型周期，提高生产效率；

由于母料的流动性好，可适当降低管材加工温度和压力，节省电能；

添加本母料，不影响原有的电绝缘性和耐碱性；

产品填充量大，可有效降低生产成本。