

Z41Y-Z61Y美标铬钼钢闸阀

产品名称	Z41Y-Z61Y美标铬钼钢闸阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禹轩 型号:Z41Y-Z61Y 材料:铬钼钢
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

针对国内闸阀普遍存在的问题，开发了具有如下特点的法兰连接电动闸阀。铬钼钢闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

z41y-z61y美标铬钼钢闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

z41y-z61y美标铬钼钢闸阀结构特点

- 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。