

Z941H-DN80-PN1.6开关型电动闸阀

产品名称	Z941H-DN80-PN1.6开关型电动闸阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禹轩 型号:Z941Y 材料:WCB
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

铸钢楔式电动闸阀dn80 | dn80 pn1.6开关型电动闸阀产品介绍：

电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀。公称压力：pn2.5 ~ 300kg。工作温度pn2：-29 ~ 540 °。口径范围：dn15 ~ 1800mm

铸钢楔式电动闸阀dn80 | dn80 pn1.6开关型电动闸阀结构外形：

铸钢楔式电动闸阀dn80 | dn80 pn1.6开关型电动闸阀结构特点：

阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、plc控制、4~20ma电流输入输出智能控制等。手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。