

电动注油器TI-40 TIGRI

产品名称	电动注油器TI-40 TIGRI
公司名称	华瑞机电轴承销售部
价格	18420.00/件
规格参数	类型:电动注油器TI-40 品牌:TIGRI 规格:TI-40
公司地址	中国 四川 攀枝花市 巴斯箐机电市场2103号
联系电话	86 0812 6101188 13982392768

产品详情

类型	电动注油器TI-40	品牌	TIGRI
规格	TI-40	重量	165KG
使用范围	40米油管	工作耐压	50Mpa

电动注油器ti-40

ti-40流动车式电动干油泵(自主研发产品)

一、概述

ti-40型流动车式电动干油泵,适用于冶金、矿山、电力、水泥、码头、钢铁设备,如轧钢流水线等需要短时间内供油量大的行业.此泵加油速度快,

最大流量每分钟可达1.2l,油路最长至40米,最高出油压力大50mpa.油量及压力均可根据需求调节.该泵以液压为动力,自动化程度高,具有三层保护,

液压超压溢流,配有压力继电器,形成自动控制.只要接通三相电源即可使用.

二、技术参数

型号	压力	出油量	柱塞直径	电压	功率	控制
----	----	-----	------	----	----	----

	mpa	l/min	mm	v	kw	
ti-40	50	1.2	30	380	1.5	自动

三、使用说明

- 1、将液压站油箱内加足2/3液压油，加油时一定要注意清洁。
- 2、您可以根据设备润滑要求，选用锂基脂或钙基脂及二硫化钼润滑脂，要求针入度不低于265 (25c150g)1/10mm。
- 3、接通电源，电机转向按顺时针旋转，打开油枪即可工作。工作时绿灯亮，关闭油枪停止工作，此时红灯亮
- 4、出油量可调，将两接近开关距离加大，延长换向时间，出油量减小，反之出油量增大。出油压力可调，将液压溢流阀减小，出油压力同时减小，正常

情况下液压表在25mpa为宜。出油压力正常调在30mpa停止工作，如需调整时将压力继电器调压阀增大或减小。

四、注意事项

- 1、油脂一定要清洁，不能含有有杂质硬块
- 2、不能随便调整溢流阀和压力继电器，以免影响正常工作
- 3、长期不使用时请将电源关闭，同时打开油枪进行卸压，以免长期保压损坏油路、油枪及压力表
- 4、流动车盘下的接地链条一定保持正常，以免出现漏电造成事故

五、故障及排除方法

油泵接通电源不工作	检查指示灯,如果红灯亮,打开油枪即可工作
电机工作,液压系统不工作	1、电机转向反转，更正转向 2、液压压力表小于1.5mpa，调节溢流阀
电机、液压系统正常工作但不出油	3、接近开关位置出现移位，将接近开关复位（接近开关探头距感应盘 柱塞内有气体存在，将贮油桶压实，卸下油路排气至正常出油后再将
关闭油枪后不停车	1、压力继电器调压偏高，需打开溢流阀，降低调压阀压力，增加溢流 3、单项阀堵塞，请清洗单项阀