Z941H-PN2.5防爆电动闸阀DN150

产品名称	Z941H-PN2.5防爆电动闸阀DN150
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禹轩 型号:Z941H-PN2.5 材料:WCB
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367 室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

一、石油井口装置用防爆电动闸阀dn150 pn1.6主要用途:

高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

- 二、石油井口装置用防爆电动闸阀dn150 pn1.6产品标准
- 1、设计制造按gb12234-89
- 2、结构长度按gb12221-89
- 3、法兰尺寸按jb/t79-94
- 4、阀门检查和试验按gb13927
- 三、石油井口装置用防爆电动闸阀dn150 pn1.6结构与特点:
- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成 ,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
- 四、石油井口装置用防爆电动闸阀dn150 pn1.6外形尺寸