泥箱BS1050 CB3198-1994

产品名称	泥箱BS1050 CB3198-1994
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	700.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:B,BS 材质:铸铁，铸钢，不锈钢
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

船用泥箱用途　简介

本产品适用船舶机械处所及管（轴）隧内舱舱底水管的吸入部位，适用介质为海水、淡水、舱底污水。

产品设计与制造是根据船舶行业标准**CB/T3198-94船用直角泥箱/CBM1062-81船用泥箱**

船用泥箱材质　简介

泥箱本体、盖的材料为Q235-A，滤板的材料为1Cr18Ni9Ti，滤板流通面积与泥箱公称通径截面积之比不小于3；泥箱热浸锌，最小浸锌层重量610g/m2，或进行涂塑处理，涂塑层厚度为0. 15 mm。

可以根据客户要求，选择不锈钢材质定做船用泥箱。

船用泥箱的型式：

A型——法兰连接尺寸按CB/T46的直通泥箱；

AS型——法兰连接尺寸按GB2506的直通泥箱；

B型——法兰连接尺寸按CB/T46的**直角**泥箱；

BS型——法兰连接尺寸按GB2506的**直角**泥箱。

船用直角泥箱mud box CB/T3198-1994

适用介质：淡水、海水、舱底污水。

型式：B、BS型

公称压力：0.1MPa

公称通径：DN50-DN250

法兰连接标准：B型按GB569-65 BS型按GB2501-89

材料：本体、盖为HT200；滤板为Q235-A(也允许采用0Cr18Ni9，厚度小于1.5mm)

通常规格有：

B1050 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS1050 CB/T3198-94 船用直角泥

B1065 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS1050 CB/T3198-94 船用直角泥

B1080 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS1080 CB/T3198-94 船用直角泥

B10100 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS10100 CB/T3198-94 船用直角泥

B10150 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS10150 CB/T3198-94 船用直角泥

B10200 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS10200 CB/T3198-94 船用直角泥

B10250 CB/T3198-94 船用直角泥箱 BS10250 CB/T3198-94 船用直角泥

船用泥箱mud box CBM1062-81 （仿日标：JIS F7203-89铸铁泥箱）

适用介质：海水、舱底污水

型式：A型 B型 BL型

公称压力：0.1MPa

公称通径：DN50-DN250

法兰连接标准：CBM1012

材料：本体、盖、滤筒材料为A3

通常规格有：

B1050 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A1050 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B1065 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A1050 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B1080 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A1080 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B10100 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A10100 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B10150 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A10150 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B10200 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A10200 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

B10250 CB/T3198-94　　船用直角泥箱　　A10250 CB/T3198-94　　船用直通泥箱

船用泥箱mud box JIS F7203-89

分为：JIS F7203 日标5K铸铁泥箱　JIS F7203 日标10K铸铁泥箱　JIS F7203 日标16K铸铁泥箱

适用介质：舱底污水

型式：A型、B型

公称压力：5K　10K

公称通径：DN40-DN250

法兰连接标准：JIS B2210

材料：本体为HT200，滤网为铸钢