

泥箱BS1050 CB3198-1994

产品名称	泥箱BS1050 CB3198-1994
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	700.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:B,BS 材质:铸铁,铸钢,不锈钢
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

船用泥箱用途 简介

本产品适用船舶机械处所及管（轴）隧内舱底水管的吸入部位，适用介质为海水、淡水、舱底污水。

产品设计与制造是根据船舶行业标准CB/T3198-94船用直角泥箱/CBM1062-81船用泥箱

船用泥箱材质 简介

泥箱本体、盖的材料为Q235-A，滤板的材料为1Cr18Ni9Ti，滤板流通面积与泥箱公称口径截面积之比不小于3；泥箱热浸锌，最小浸锌层重量610g/m²，或进行涂塑处理，涂塑层厚度为0.15 mm。

可以根据客户要求，选择不锈钢材质定做船用泥箱。

船用泥箱的型式：

A型——法兰连接尺寸按CB/T46的直通泥箱；

AS型——法兰连接尺寸按GB2506的直通泥箱；

B型——法兰连接尺寸按CB/T46的直角泥箱；

BS型——法兰连接尺寸按GB2506的直角泥箱。

船用直角泥箱mud box CB/T3198-1994

适用介质：淡水、海水、舱底污水。

型式：B、BS型

公称压力：0.1MPa

公称通径：DN50-DN250

法兰连接标准：B型按GB569-65 BS型按GB2501-89

材料：本体、盖为HT200；滤板为Q235-A(也允许采用0Cr18Ni9，厚度小于1.5mm)

通常规格有：

B1050 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS1050 CB/T3198-94
B1065 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS1065 CB/T3198-94
B1080 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS1080 CB/T3198-94
B10100 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS10100 CB/T3198-94
B10150 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS10150 CB/T3198-94
B10200 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS10200 CB/T3198-94
B10250 CB/T3198-94 船用直角泥箱	船用直角泥箱	BS10250 CB/T3198-94

船用泥箱mud box CBM1062-81（仿日标：JIS F7203-89铸铁泥箱）

适用介质：海水、舱底污水

型式：A型 B型 BL型

公称压力：0.1MPa

公称通径：DN50-DN250

法兰连接标准：CBM1012

材料：本体、盖、滤筒材料为A3

通常规格有：

B1050 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A1050 CB/T3198-94
B1065 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A1050 CB/T3198-94
B1080 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A1080 CB/T3198-94
B10100 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A10100 CB/T3198-94
B10150 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A10150 CB/T3198-94
B10200 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A10200 CB/T3198-94
B10250 CB/T3198-94 船用直角泥箱 船用直通泥箱	船用直角泥箱	A10250 CB/T3198-94

船用泥箱mud box JIS F7203-89

分为：JIS F7203 日标5K铸铁泥箱 JIS F7203 日标10K铸铁泥箱 JIS F7203 日标16K铸铁泥箱

适用介质：舱底污水

型式：A型、B型

公称压力：5K 10K

公称通径：DN40-DN250

法兰连接标准：JIS B2210

材料：本体为HT200，滤网为铸钢

