

供应RAMIMTECH未硫化胶片

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应RAMIMTECH未硫化胶片 |
| 公司名称 | 河南茵美特机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/卷 |
| 规格参数 | 品牌:RAMIMTECH 型号:8111902 规格:0.8*500mm |
| 公司地址 | 河南省郑州市郑东新区五栋大楼 |
| 联系电话 | 0371-55916843 15890628788 |

产品详情

热硫化接头的施工材料有热硫化芯胶、热硫化面胶以及胶浆。热硫化芯胶及胶浆的作用都是为了提高热硫化接头的粘接强度，避免开胶或钢丝绳芯输送带出现钢丝绳抽芯等情况。

热硫化面胶是接头后在皮带两侧外层和接头缝隙填充、覆盖的一层胶料。茵美特公司提供的ramimtech德国进口面胶自身具有良好的抗拉性、耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性，可以适应各种工作环境的皮带需求。而根据皮带的拉力强度，ramimtech面胶也有普通热硫化面胶与钢丝绳芯输送带面胶两种。胶料厚度有0.8/1/2/3/4/5/6mm多种规格，可根据具体皮带参数来选择合适的胶料来做接头。

比如，普通帆布输送带接头选择的厚度是0.8mm和1mm两种未硫化中垫胶任意一种作为平铺的胶料，而3mm厚的未硫化覆盖胶作为接头封口胶料。st钢丝绳芯输送带接头在选择的时候要根据输送带整体强度来进行选择，如st2000n钢丝绳芯输送带，其上盖胶厚度为8mm，下盖胶厚度为6mm，所以就要选择相应的厚度来进行胶料铺设。

茵美特公司的热硫化材料在全国多地的煤矿、电厂、钢铁厂等工矿企业都有使用，

茵美特输送带维保团队近4年所做的逾百热硫化接头中，无论帆布、尼龙、织物加强输送带，还是强度达到st6000的钢丝绳芯皮带，至今未出现任何质量问题。