

# 山东干燥机健达干燥常州气流干燥机多少钱

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 山东干燥机健达干燥常州气流干燥机多少钱 |
| 公司名称 | 常州健达干燥设备有限公司        |
| 价格   | 200.00/件            |
| 规格参数 | 品牌:健达<br>型号:RJ1389  |
| 公司地址 | 常州市天宁区东青镇           |
| 联系电话 | 13901507888         |

## 产品详情

直管气流干燥湿料由加料器加入直立管，空气经鼓风机鼓入翅片加热器，加热到一定温度后吹入直立管，在管内的速度决定于湿颗粒的大小和密度，一般大于颗粒的沉降速度（约为10~20米/秒）。已干燥的颗粒被强烈气流带出，送到两个并联的旋风分离器分离出来，经螺旋输送机送出，尾气则经袋式过滤器放空。由于停留时间短，对某些产品往往须采用二级或多级串联流程。

气流筛常见故障及排除方法1、当处理量达不到要求时，应用检验筛检测物料是否符合筛分要求。2、当处理量突然增大时应取成品检测分析，若成品不合格，应检查筛网是否完好。3、工作时突然不出料。（1）应检查风机是否正常，若风机流量减少，应检修风纪。（2）检查排料绞龙是否不能转动、不能排料。三、气流筛其他的注意事项1、本机不宜筛分具有粘度，含水量大于5%的物料及易燃、易爆物料。2、同等型号的气流筛分机，筛分物料目数越大相应产量降低。

气流干燥机其它不适用情况:有些物料极易粘附在管壁上，如钛白粉、粗制葡萄糖等不宜采用气流干燥方法；另外，物料粒度太细或物料本身有毒，由于气固相分离较难，一般也不宜采用气流干燥方法。气流干燥机干燥强度大气流干燥由于气流速度高，粒子在气相中分散良好，可以把粒子全部表面积作为干燥的有效面积，因此，干燥有效面积大大增加。